



Artikelnummer / Article number: 33420KA2-G

EAN / EAN number: 4250384765606
Frachtkategorie / Freight category: B

Schake EURO2 Absperrschrankengitter GELB, Schrankentyp NOX rot / weiß, Folie Typ RA2/B, mit Lampenadapter, Schrankenkörperfarbe: gelb

Schake EURO2 panel fence YELLOW, barrier type NOX red / white, film RA2/B, with lamp adapter, Barrier body color: yellow

Artikeltext

Item description

Schake EURO2 Absperrschrankengitter GELB

Schake EURO2 panel fence YELLOW

Absperrschrankengitter

Panel fence YELLOW

·Körperfarbe gelb (RAL1023)
·aus UV-beständigem, schlagzähem Kunststoff
·Länge 2,00 m

·made of UV-resistant, impact-resistant plastic (RAL1023)
·length 2.00 m

- Schrankentyp NOX rot / weiß
- Folie Typ RA2/B
- mit Lampenadapter
- Schrankenkörperfarbe: gelb

- barrier type NOX red / white
- film RA2/B
- with lamp adapter
- Barrier body color: yellow

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Absperrschrankengitters liegt in der temporären Absicherung und Abgrenzung von Gefahrenstellen sowie Verkehrs- und Arbeitsbereichen. Es dient dazu, Personen zu leiten, Gefahrenbereiche sichtbar zu kennzeichnen und unbefugten Zutritt zu verhindern. Durch seine auffällige Gestaltung und stabile Ausführung sorgt das Absperrschrankengitter für eine erhöhte Sicherheit im öffentlichen Raum. Ob bei Baustellen, Straßenarbeiten, Veranstaltungen oder im kommunalen Einsatz: Das Absperrschrankengitter ist eine zuverlässige und vielseitige Lösung für sichere und strukturierte Abläufe.

Technische Daten

Gewicht: 14,5 kg
Abmessungen: 1000 mm x 2000 mm x 50 mm
Zaun:
Material - HDPE Kunststoff, weiß

Standpfosten:
Material - Baustahl S235 JR
Oberfläche - Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Spezieller Hinweis:
Einsetzbar mit Fußplatten mit \varnothing 42,0 mm Öffnung

Technical specifications

Weight: 14,5 kg
Dimensions: 1000 mm x 2000 mm x 50 mm
material:
HDPE plastic white

standing post:
Material - structural steel S235 JR
surface - hot dipped galvanized according to DIN ISO 1461

special note:
usable with footplates with \varnothing 42,0 mm fitting

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.