



Article number / Artikelnummer: 465FUB+2

Ornamental bollard Series 465B Ø 60 mm, foldable, self-engaging lock, to be fixed by plugs, with base plate 100 x 150 mm, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, with 2 eyelets

Item description

Ornamental bollard Series 465B Ø 60 mm

The ornamental bollard series Ø 60 mm
A light-weight but very stylish version of our ornamental bollards. Barrier ornamental bollard of round steel tube Ø 60 mm, approx. 950 mm above ground, hot-dip galvanized and coated anthracite grey (RAL 7016).

- foldable, self-engaging lock, to be fixed by plugs, with base plate 100 x 150 mm
- with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223
- with 2 eyelets

Technical specifications

Weight: 7 kg
Dimensions: 150 mm x 950 mm x 100 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

EAN number / EAN: 4250384744793
Freight category / Frachtkategorie: A

Absperr-Stilpfosten Serie 465B Ø 60 mm, umlegbar, für Dübelbefestigung selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, mit 2 Ösen

Artikeltext

Absperr-Stilpfosten Serie 465B Ø 60 mm

Absperr-Stilpfosten aus Stahlrohr, Ø 60 mm

Eine leichte, aber dennoch schmuckvolle Variante unseres Stilpollersortiments.

• aus Stahlrohr Ø 60 mm
• ca. 950 mm Überflur
• feuerverzinkt und beschichtet in anthrazitgrau (RAL 7016)
• mit Kugelkopf und Ziernut

- umlegbar, für Dübelbefestigung selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenplatte 100 x 150 mm
- mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
- mit 2 Ösen

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Absperr-Stilpfostens liegt in der eleganten und zugleich effektiven Abgrenzung sowie Lenkung von Personenbereichen im Innen- und Außenbereich. Er wird vor allem dort eingesetzt, wo neben Funktionalität auch ein ansprechendes Erscheinungsbild gefragt ist. In Kombination mit Kordeln oder Gurten ermöglicht der Absperr-Stilpfosten eine klare Wegeführung und Zugangskontrolle. Ob in Hotels, bei Veranstaltungen, in Eingangsbereichen oder öffentlichen Einrichtungen: Der Absperr-Stilpfosten ist eine stilvolle Lösung für Ordnung, Sicherheit und repräsentative Bereiche.

Technische Daten

Gewicht: 7 kg
Abmessungen: 150 mm x 950 mm x 100 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet