



Número de artículo / Article number: 711220A

EAN / EAN number: 4250384785604
Categoría de carga / Freight category: D

Escalera del edificio, Anchura: 1,20 m, 20 niveles

Construction stair, wide: 1,20 m, 20 steps

Descripción

Escalera del edificio

Escalera del edificio

Combinación de escalera de obra y rampa como ruta de tráfico temporal para salvar niveles de plantas individuales, como acceso a un foso de excavación, para salvar pendientes pronunciadas o puede utilizarse como rampa para salvar zanjas o escalones con una carretilla, por ejemplo.

- Peldaños de entrada de aluminio antideslizante y resistente a la corrosión para una pisada segura
- Marco y barandillas de acero robusto galvanizado en caliente para una mayor rigidez a la torsión
- Pasamanos y barandillas revestidos en rojo para mejorar la visibilidad.
- La gran anchura de paso de 1.200 mm permite que dos personas caminen juntas y transportar objetos voluminosos
- Los raíles se pueden plegar hacia dentro, de modo que la escalera se puede plegar en plano para un transporte y almacenamiento óptimos
- Fácil transporte con carretilla elevadora, grúa o hasta 6 personas gracias a la práctica combinación de asa y ojal para carretilla elevadora
- Ancho: 1,20 m

- Anchura: 1,20 m
- 20 niveles

Uso previsto

La finalidad de una escalera de obra es superar de forma segura y cómoda los desniveles en las obras. Se utiliza para crear un acceso estable entre distintos niveles, por ejemplo, en edificios en bruto o en estructuras de andamios. Gracias a su construcción robusta y a su diseño antideslizante, la escalera de obra permite un desplazamiento seguro incluso en condiciones exigentes. Ya sea en la construcción de edificios, en rehabilitaciones o en el acabado de interiores: la escalera de obra es una solución práctica para un acceso seguro, unos procesos de trabajo eficientes y una mayor seguridad laboral.

Item description

Construction stair

Construction stair

Combination of construction stairs and ramp as a temporary traffic route for overcoming individual floor levels, accessing an excavation pit, navigating steep slopes, or as a ramp for bridging trenches or steps, for example, with a wheelbarrow.

- entry steps made of non-slip, corrosion-resistant aluminum for secure footing
- frame and railing made of sturdy, hot-dip galvanized steel for increased torsional rigidity
- handrails and footrails are additionally coated in red for improved visual recognition
- passage width allows two people to walk side by side and transport bulky items
- the railing is foldable, allowing the stairs to be laid flat for optimal transport and storage
- easy transport by forklift, crane, or with up to 6 people using the practical combination of a handle and forklift eye

- wide: 1,20 m
- 20 steps

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.