Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 419_00N

EAN / EAN number: 4250384716257
Categoría de carga / Freight category: C

Rejilla de barrera tipo N, sin película

Barrier grille type N, without foil



Descripción

Rejilla de barrera tipo N

Rejilla de barrera tipo N

-Galvanizada con tiras de lámina
-de robusto tubo de acero de 33,7 mm
-con ganchos de hierro redondo de 13 mm y soportes de conexión de hierro plano
-con dos pies soldados
-18 barras de relleno
-Altura: 1,10 m
-longitud 2,50 m
-con espacio para el logotipo del cliente (55 x 100 mm)

- sin película

Item description

Barrier grille type N

Barrier grille type N

·galvanized with foil strips
·made of sturdy 33.7 mm steel tube
·with 13 mm round iron hooks and flat iron connecting brackets
·with two welded-on feet
·18 filler bars
·height: 1.10 m
·length 2.50 m
·with space for customer logo (55 x 100 mm)

- without foil

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de una valla de contención es delimitar y canalizar de forma segura los flujos de personas, así como proteger zonas en entornos públicos y comerciales. Sirve para señalizar puntos peligrosos, proteger áreas de trabajo e impedir el acceso no autorizado. Gracias a su diseño robusto y a su flexibilidad de uso, la valla de contención se puede instalar rápidamente y reubicar en caso necesario. Ya sea en eventos, obras, en la construcción de carreteras o en aplicaciones municipales: la valla de contención es una solución versátil y fiable para garantizar procesos seguros y organizados.

Designated purpose

For temporary cordoning off areas to be protected, such as event areas.

Datos técnicos

Peso: kg
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: kg
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.