Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 467_12

EAN / EAN number: 4250384711122
Categoría de carga / Freight category: B

Barandillas / Barandilla fronteriza, Poste de soporte para barandilla superior y de rodilla para la colocación en hormigón, Poste central para barandilla superior y de rodilla, Galvanizado en caliente

Safety railing / border railings, Fixed post for top and quarter-bent barfor casting in concrete, Middle post for top and quarter-bent bar, hot-dip galvanized



Descripción

Barandillas / Barandilla fronteriza

Barandilla
Poste de soporte para barandilla superior
Tubo de acero Ø 60 mm, con cabeza esférica de aluminio
Longitud total aprox. 1500 mm

- Poste de soporte para barandilla superior y de rodilla para la colocación en hormigón
- Poste central para barandilla superior y de rodilla
- Galvanizado en caliente

Item description

Safety railing / border railings

Safety railings
Are assembled from prefabricated parts on site. Hinge joints make the railings very flexible. The hinge joints can be positioned vertically and horizontally to 90°.
Fixed post for top bar
Steel tube Ø 60 mm, with aluminium ball head
total length approx. 1500 mm

- Fixed post for top and quarter-bent barfor casting in concrete
- Middle post for top and quarter-bent bar
- hot-dip galvanized

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de una barandilla de protección es garantizar de forma fiable la seguridad de las zonas de trabajo, las vías de circulación y los puntos peligrosos frente a caídas o el acceso no autorizado. Se utiliza para proteger a las personas de los riesgos que presentan los bordes, las aberturas, las escaleras, las plataformas o las obras, al tiempo que establece una delimitación clara. Gracias a su construcción robusta, la barandilla de seguridad garantiza un alto nivel de seguridad y orientación en el entorno de trabajo. Ya sea en la construcción, en la industria o en el espacio público: la barandilla de seguridad es una solución indispensable para la protección laboral, la seguridad y la organización de los espacios.

Datos técnicos

Peso: 5 kg
Dimensiones: 60 mm x 1500 mm x 60 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 5 kg
Dimensions: 60 mm x 1500 mm x 60 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.