Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 477_77BG

EAN / EAN number: 4250384738785
Vrachtcategorie / Freight category: B

Kogelstang 90° L-vorm Stalen buis Ø 76 mm geel / zwart, eenzijdig, rechts, Hoogte boven de vloer: 1150 mm, Voor plaatsing in beton

Anti-nudge hoop 90° L-shaped steel tube Ø 76 mm yellow / black, one-sided, right, height above ground: 1150 mm, for casting in concrete



Omschrijving

Kogelstang 90° L-vorm Stalen buis Ø 76 mm geel / zwart

Stootbeugel 90° l-vormig van stalen buis Ø 76 mm
thermisch verzinkt, geel gepoedercoat
met zwarte waarschuwingsstrepen, eenzijdig

- eenzijdig, rechts
- Hoogte boven de vloer: 1150 mm
- Voor plaatsing in beton

Item description

Anti-nudge hoop 90° L-shaped steel tube Ø 76 mm yellow / black

90° L-shaped protective bar made of steel tubing, Ø 76 mm
hot-dip galvanized, yellow powder-coated
with black warning stripes, one side

- one-sided, right
- height above ground: 1150 mm
- for casting in concrete

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een stootbeugel is bedoeld om gebouwen, machines en infrastructuur te beschermen tegen aanrijdingsschade door voertuigen zoals vorkheftrucks of vrachtwagens. Hij dient om kwetsbare plekken zoals hoeken, poorten, rekken of verkeerswegen betrouwbaar te beveiligen en zo schade en ongevallenrisico's te verminderen. Door zijn robuuste constructie absorbeert de aanrijdingsbeveiliging de botsingskrachten en verhoogt hij de veiligheid in de werkomgeving. Of het nu gaat om magazijnen, productielocaties, parkeergarages of logistieke centra: de aanrijdingsbeveiliging is een effectieve en duurzame oplossing voor professionele bescherming tegen aanrijdingen.

Technische gegevens

Gewicht: 15 kg
Afmetingen: 600 mm x 1150 mm x 260 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 15 kg
Dimensions: 600 mm x 1150 mm x 260 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.