Fiche technique / Datasheet

Numéro d'article / Article number: VPFOS

Numéro EAN / EAN number: 4250384789480
Catégorie de fret / Freight category: S

V-Fold-Steelplate

V-Fold-Steelplate

Description de l’article

V-Fold-Steelplate

V-Fold-Steelplate
Quand rapidité rime avec sécurité : la solution de portail mobile pour des accès efficaces.

Lorsque sécurité et rapidité sont tout aussi importantes l’une que l’autre, le V-Fold-Steelplate s’impose comme la solution de portail pliant électrique haut de gamme par excellence. Fabriqué en acier galvanisé et monté sur une plaque d’acier mobile, il allie stabilité, mobilité et technologie moderne au sein d’un système bien pensé. Grâce à son mouvement d’ouverture et de fermeture rapide, cette porte garantit un fonctionnement fluide tout en protégeant de manière fiable les zones sensibles contre tout accès non autorisé. Idéale pour les chantiers, les zones logistiques ou les installations temporaires – partout où efficacité, contrôle et sécurité doivent aller de pair. Un système d’accès flexible qui illustre parfaitement comment fonctionnalité et design ne font qu’un.

· Dimensions de transport : 2,00 x 6,25 x 2,45 m
· Poids : 1 836 kg
· Largeur d’ouverture : 5,5 m
· Temps d’ouverture/fermeture : ~6,5 s
· Sur plaque mobile en acier
· Adapté à une utilisation en extérieur
· Raccordement via une fiche CEE 230 V
· Moteurs 24 V pour une utilisation intensive
· Commande extensible
· Barrière photoélectrique
· Gyrophare à LED
· Coupure de force
· Mécanisme bi-pliable
· Livré avec 2 télécommandes
· Raccordement possible des contrôles d’accès des deux côtés
· Raccordement flexible à la clôture
· Revêtement par poudrage personnalisé
· Les moteurs puissants peuvent être adaptés à des exigences individuelles via la commande externe grâce à de nombreux paramètres
· Le mécanisme bi-pliant permet au V-Fold de se replier rapidement tout en occupant peu d’espace
· La plaque en acier est solidement reliée aux deux montants et permet un montage rapide sans alignement fastidieux
· Dans les espaces restreints, le portail pliant présente l’avantage de ne pas nécessiter d’espace supplémentaire à côté de la zone d’ouverture

Item description

V-Fold-Steelplate

V-Fold Steelplate
Speed meets security—the mobile gate solution for efficient access.

When security and speed are equally important, the V-Fold Steelplate stands out as a top-tier electric rapid-fold gate solution. Manufactured from galvanized steel and mounted on a mobile steel plate, it combines stability, mobility, and modern technology in a well-designed system. With its rapid opening and closing motion, the gate ensures smooth operations while reliably protecting sensitive areas from unauthorized access. Ideal for construction sites, logistics areas, or temporary facilities—anywhere efficiency, control, and security must go hand in hand. A flexible access system that demonstrates how function and design come together as one.

· Shipping dimensions: 2.00 x 6.25 x 2.45 m
· Weight: 1,836 kg
· Opening width: 5.5 m
· Opening/closing time: ~6.5 s
· Mounted on a mobile steel plate
· Suitable for outdoor use
· Power connection via 230 V CEE plug
· 24 V motors for heavy-duty operation
· Expandable control system
· Photoelectric sensor
· LED rotating beacon
· Force-sensing shut-off
· Bi-folding mechanism
· Supplied with 2 handheld transmitters
· Access control systems can be integrated on both sides
· Flexible fence integration
· Custom powder coating
· The powerful motors can be adjusted to meet individual requirements via the external control system using numerous parameters
· The bi-folding mechanism ensures that the V-Fold folds up quickly and saves space
· The steel plate is rigidly connected to the two upright posts, enabling quick installation without time-consuming alignment
· In tight spaces, the folding gate has the advantage of requiring no additional space next to the opening area

* Toutes les données sont des valeurs indicatives (en partie avec les arrondis habituels dans la branche pour une meilleure compréhension) et servent uniquement à la compréhension du produit, mais pas comme base pour la construction d'accessoires, de supports de stockage, d'adaptations, de produits combinés ou autres. Toutes les indications sont fournies sans garantie, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et les conséquences qui en résultent.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

* Toutes les données sont des valeurs indicatives (en partie avec les arrondis habituels dans la branche pour une meilleure compréhension) et servent uniquement à la compréhension du produit, mais pas comme base pour la construction d'accessoires, de supports de stockage, d'adaptations, de produits combinés ou autres. Toutes les indications sont fournies sans garantie, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et les conséquences qui en résultent.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.