Datasheet / Datenblatt

Article number / Artikelnummer: 4042PB/1

EAN number / EAN: 4250384742911
Freight category / Frachtkategorie: A

Barrier posts Steel tube Ø 42 x 2.5 mm stationary to be fixed by plugs, hot-dip galvanized and white coated withred reflecting stripes, with 1 eyelet

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 42 x 2,5 mm ortsfest für Dübelbefestigung, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierendem Leuchtstreifen, mit 1 Öse



Item description

Barrier posts Steel tube Ø 42 x 2.5 mm stationary to be fixed by plugs

Barrier posts
Steel tube Ø 42 x 2.5 mm
with plastic cap 900 mm above ground
Stationary, to be fixed by plugs
with base plate 60 x 120 mm
and two holes for bolts

- hot-dip galvanized and white coated withred reflecting stripes
- with 1 eyelet

Artikeltext

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 42 x 2,5 mm ortsfest für Dübelbefestigung

Absperrpfosten
Stahlrohr Ø 42 x 2,5 mm
mit Kunststoffkappe
900 mm Überflur
ortsfest, für Dübelbefestigung
mit Bodenplatte 60 x 120 mm
und zwei Befestigungsbohrungen

- feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierendem Leuchtstreifen
- mit 1 Öse

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Absperrpfostens liegt in der dauerhaften oder temporären Sicherung und Abgrenzung von Verkehrs- und Nutzflächen. Er dient dazu, Zufahrten zu regeln, Bereiche vor unbefugtem Befahren zu schützen und Wege für Fußgänger klar zu strukturieren. Durch seine robuste Ausführung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten trägt der Absperrpfosten maßgeblich zur Sicherheit und Ordnung im öffentlichen sowie gewerblichen Raum bei. Ob auf Parkplätzen, Gehwegen, Betriebsgeländen oder in Innenstädten: Der Absperrpfosten ist eine zuverlässige Lösung für kontrollierte und sichere Verkehrsführung.

Technical specifications

Weight: 2 kg
Dimensions: 42 mm x 1300 mm x 42 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

Technische Daten

Gewicht: 2 kg
Abmessungen: 42 mm x 1300 mm x 42 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.