Datasheet / Datenblatt

Article number / Artikelnummer: 447_22B

EAN number / EAN: 4250384743895
Freight category / Frachtkategorie: B

Hoops of steel tube Ø 48 x 2.5 mm, with cross bar, Total width: 1000 mm, hot-dip galvanized and coated DB 703

Anlehnbügel aus Stahlrohr Ø 48 x 2,5 mm, mit Querholm, Gesamtbreite: 1000 mm, feuerverzinkt und beschichtet in DB 703



Item description

Hoops of steel tube Ø 48 x 2.5 mm

Steel tube Ø 48 x 2.5 mm
Miter-welded
without cross bar, for casting in concrete

- with cross bar
- Total width: 1000 mm
- hot-dip galvanized and coated DB 703

Artikeltext

Anlehnbügel aus Stahlrohr Ø 48 x 2,5 mm

Anlehnbügel aus Stahlrohr Ø 48 x 2,5 mm

·auf Gehrung geschweißt
·ohne Querholm
·zum Einbetonieren
·Gesamthöhe 1200 mm

- mit Querholm
- Gesamtbreite: 1000 mm
- feuerverzinkt und beschichtet in DB 703

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Anlehnbügels liegt in der sicheren und komfortablen Abstellmöglichkeit für Fahrräder im öffentlichen und privaten Raum. Er dient dazu, Fahrräder standsicher anzulehnen und gleichzeitig die Möglichkeit zu bieten, sie gegen Diebstahl anzuschließen. Durch seine stabile Konstruktion unterstützt der Anlehnbügel eine geordnete und platzsparende Fahrradabstellung. Ob in Städten, auf Firmengeländen, an Schulen oder vor Geschäften: Der Anlehnbügel ist eine praktische und langlebige Lösung für moderne Fahrradinfrastruktur.

Technical specifications

Weight: 12 kg
Dimensions: 1000 mm x 1200 mm x 48 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461 and coated in DB 703

Technische Daten

Gewicht: 12 kg
Abmessungen: 1000 mm x 1200 mm x 48 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461 und beschichtet in DB 703

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.