



**Article number / Artikelnummer: 4077FB**

EAN number / EAN: 4250384769970  
Freight category / Frachtkategorie: A

Ornamental bollard Series 4077B Ø 76 mm, removable, with triangular locktotal length: approx. 1400 mm, approx. 400 mm below ground

Absperr-Stilpfosten Serie 4077B Ø 76 mm, herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40, ca. 400 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223



**Item description**

Ornamental bollard Series 4077B Ø 76 mm

Barrier post series 4077B  
Ø 76mm, with hemisphere,  
coated in DB703

- removable, with triangular locktotal length: approx. 1400 mm, approx. 400 mm below ground

**Artikeltext**

Absperr-Stilpfosten Serie 4077B Ø 76 mm

Absperrstilpfosten Serie 4077B  
Ø 76mm, mit Halbkugel,  
beschichtet in DB703

- herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40, ca. 400 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223

**Designated purpose**

For stopping, and securing or saving of areas.

**Verwendungszweck**

Der Verwendungszweck eines Absperr-Stilpfostens liegt in der eleganten und zugleich effektiven Abgrenzung sowie Lenkung von Personenbereichen im Innen- und Außenbereich. Er wird vor allem dort eingesetzt, wo neben Funktionalität auch ein ansprechendes Erscheinungsbild gefragt ist. In Kombination mit Kordeln oder Gurten ermöglicht der Absperr-Stilpfosten eine klare Wegeführung und Zugangskontrolle. Ob in Hotels, bei Veranstaltungen, in Eingangsbereichen oder öffentlichen Einrichtungen: Der Absperr-Stilpfosten ist eine stilvolle Lösung für Ordnung, Sicherheit und repräsentative Bereiche.



### Technical specifications

Weight: 10 kg

material: S235 JR

surface: hot dipped galvanized and powder coated

\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

\* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

### Technische Daten

Gewicht: 10 kg

Material: S235 JR

Oberfläche: Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet