# Fiche technique / Datasheet

Numéro d'article / Article number: VPSE5

Numéro EAN / EAN number: 4250384789459
Catégorie de fret / Freight category: S

V-Gate-Simple

V-Gate-Simple

## Description de l’article

V-Gate-Simple

V-Gate-Simple
Simple, efficace, fiable : l'univers des portails coulissants mobiles simplifié.

Le V-Gate-Simple : la solution intelligente pour un contrôle d'accès simplifié sur les chantiers et lors d'événements. Avec sa conception épurée et simple, ce portail coulissant est le choix idéal si vous privilégiez la facilité d'utilisation et l'efficacité. Une fois installé, le V-Gate-Simple se commande facilement à l'aide d'une télécommande radio. Grâce à sa polyvalence, vous pouvez l'utiliser de manière mobile ou fixe et le déplacer sans effort. Malgré sa taille compacte, le V-Gate-Simple offre une largeur d'ouverture généreuse allant de 3,6 m à 5,5 m, afin de garantir une circulation fluide. Doté de fonctionnalités pratiques telles qu’un panneau composite en aluminium imprimable, une prise CEE, un entraînement à crémaillère, un clignotant LED et une barrière photoélectrique, il répond à toutes les exigences d’un contrôle d’accès moderne. Découvrez avec le V-Gate-Simple la combinaison parfaite entre simplicité, performance et fiabilité pour vos besoins en matière de contrôle d’accès.

· Dimensions de transport : 2,00 x 5,74 x 2,36 m (2,00 x 7,57 x 2,36 m)
· Poids : 1 785 kg (1 898 kg)
· Largeur d’ouverture : 3,6 m (5,5 m)
· Sur une plate-forme mobile en béton avec pieds réglables
· Adapté à une utilisation en extérieur
· Raccordement via une fiche CEE 230 V
· Entraînement à crémaillère Module 4
· Commande extensible
· Barrière photoélectrique
· Gyrophare à LED
· Coupure de force
· Mécanisme de pliage flexible
· Livré avec 2 télécommandes
· Raccordement possible des systèmes de contrôle d’accès des deux côtés
· Raccordement flexible à la clôture
· Revêtement par poudrage personnalisé
· Dans les régions très froides, des systèmes de chauffage intégrés avec thermostats peuvent contribuer à maintenir le système électrique en état de fonctionnement à tout moment
· Nous pouvons équiper nos portails aussi bien de barrières photoélectriques que de scanners laser, selon les exigences de l'application

## Item description

V-Gate-Simple

V-Gate-Simple
Simple, Efficient, Reliable—simplifying the world of mobile sliding gates.

The V-Gate-Simple—the smart solution for easy access control at construction sites and events. With its clean and simple design, this sliding gate is the perfect choice for you if you value user-friendliness and efficiency. The V-Gate-Simple is set up once and can then be conveniently controlled via a wireless remote. Thanks to its versatility, you can use it as a mobile or stationary unit and move it effortlessly. Despite its compact size, the V-Gate-Simple offers a generous opening width ranging from 3.6 m to 5.5 m to ensure a smooth flow of traffic. Equipped with practical features such as a printable aluminum composite panel, a CEE plug, a rack-and-pinion drive, an LED flashing light, and a photoelectric sensor, it meets all the requirements for modern access control. Experience the perfect combination of simplicity, performance, and reliability for your access control needs with the V-Gate-Simple.

· Shipping dimensions: 2.00 x 5.74 x 2.36 m (2.00 x 7.57 x 2.36 m)
· Weight: 1,785 kg (1,898 kg)
· Opening width: 3.6 m (5.5 m)
· Mounted on a mobile concrete platform with leveling feet
· Suitable for outdoor use
· Connection via 230 V CEE plug
· Module 4 rack-and-pinion drive
· Expandable control system
· Photoelectric sensor
· LED rotating beacon
· Force-sensing cut-off
· Flexible folding mechanism
· Supplied with 2 handheld transmitters
· Access control systems can be connected on both sides
· Flexible fence integration
· Custom powder coating
· In very cold regions, built-in heaters with thermostats can help ensure that the electrical system remains operational at all times
· We can equip our gates with either photoelectric sensors or laser scanners—depending on the application’s requirements

* Toutes les données sont des valeurs indicatives (en partie avec les arrondis habituels dans la branche pour une meilleure compréhension) et servent uniquement à la compréhension du produit, mais pas comme base pour la construction d'accessoires, de supports de stockage, d'adaptations, de produits combinés ou autres. Toutes les indications sont fournies sans garantie, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et les conséquences qui en résultent.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

* Toutes les données sont des valeurs indicatives (en partie avec les arrondis habituels dans la branche pour une meilleure compréhension) et servent uniquement à la compréhension du produit, mais pas comme base pour la construction d'accessoires, de supports de stockage, d'adaptations, de produits combinés ou autres. Toutes les indications sont fournies sans garantie, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et les conséquences qui en résultent.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.