



**Article number / Artikelnummer: 481FUHB+2**

Ornamental bollard Series 481B Ø 82 mm, foldable, self-engaging lockfor casting in concrete, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.60approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, with 2 eyelets

**Item description**

Ornamental bollard Series 481B Ø 82 mm

Ornamental bollard  
of steel tube Ø 82 mm  
approx. 800 mm above ground, hot-dip galvanized  
and coated anthracite grey (RAL 7016)

- foldable, self-engaging lockfor casting in concrete, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.60approx. 400 mm below ground
- with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223
- with 2 eyelets

**Technical specifications**

Weight: 12,5 kg  
Dimensions: 82 mm x 1200 mm x 82 mm  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated

\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

\* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

EAN number / EAN: 4250384745400  
Freight category / Frachtkategorie: A

Absperr-Stilpfosten Serie 481B Ø 82 mm, umlegbar, zum Einbetonieren selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, mit 2 Ösen

**Artikeltext**

Absperr-Stilpfosten Serie 481B Ø 82 mm

Stilpoller  
aus Stahlrohr Ø 82 mm  
ca. 800 mm Überflur, feuerverzinkt und  
anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet  
mit Halbkugel und Zierring

- umlegbar, zum Einbetonieren selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur
- mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
- mit 2 Ösen

**Verwendungszweck**

Der Verwendungszweck eines Stilpollers liegt in der dauerhaften Abgrenzung und Sicherung von Verkehrs- und Nutzflächen im öffentlichen und privaten Raum. Er dient dazu, Bereiche vor unbefugtem Befahren zu schützen, Verkehrswege zu strukturieren und gleichzeitig eine ansprechende optische Gestaltung zu gewährleisten. Durch seine stabile Bauweise und sein oft dekoratives Design verbindet der Stilpoller Funktionalität mit ästhetischen Anforderungen. Ob in Innenstädten, auf Gehwegen, Plätzen oder Firmengeländen: Der Stilpoller ist eine langlebige und vielseitige Lösung für sichere und gestalterisch integrierte Verkehrsführung.

**Technische Daten**

Gewicht: 12,5 kg  
Abmessungen: 82 mm x 1200 mm x 82 mm  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet