



Numéro d'article / Article number: 481FUHB+2

Borne décorative Série 481B Ø 82 mm, rabattable, verrouillage à encliquetage automatique à bétonner, avec manchon de sol galvanisé à chaud type 470.60 env. 400 mm sous terre, avec blocage triangulaire suivant DIN 3223, avec 2 anneaux

Description de l'article

Borne décorative Série 481B Ø 82 mm

Borne décorative en tube d'acier Ø 82 mm, env. 800 mm hors sol, galvanisé à chaud et revêtu gris, anthracite (RAL 7016)

- rabattable, verrouillage à encliquetage automatique à bétonner, avec manchon de sol galvanisé à chaud type 470.60 env. 400 mm sous terre
- avec blocage triangulaire suivant DIN 3223
- avec 2 anneaux

Données techniques

Poids: 12,5 kg

Dimensions: 82 mm x 1200 mm x 82 mm

matériau:

S235 JR

surface:

galvanisée à chaud et revêtement par poudre

* Toutes les données sont des valeurs indicatives (en partie avec les arrondis habituels dans la branche pour une meilleure compréhension) et servent uniquement à la compréhension du produit, mais pas comme base pour la construction d'accessoires, de supports de stockage, d'adaptations, de produits combinés ou autres. Toutes les indications sont fournies sans garantie, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et les conséquences qui en résultent.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Numéro EAN / EAN number: 4250384745400

Catégorie de fret / Freight category: A

Ornamental bollard Series 481B Ø 82 mm, foldable, self-engaging lock for casting in concrete, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, with 2 eyelets

Item description

Ornamental bollard Series 481B Ø 82 mm

Ornamental bollard of steel tube Ø 82 mm

approx. 800 mm above ground, hot-dip galvanized and coated anthracite grey (RAL 7016)

- foldable, self-engaging lock for casting in concrete, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground
- with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223
- with 2 eyelets

Technical specifications

Weight: 12,5 kg

Dimensions: 82 mm x 1200 mm x 82 mm

material:

S235 JR

surface:

hot dipped galvanized and powder coated