Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 4208B

EAN / EAN number: 4250384736392
Categoría de carga / Freight category: A

Barandilla Acero tubular 70 x70 mm, Barra transversal de tubo de acero, Longitud del tubo: 800 mm, Galvanizado en caliente y revestido de blanco con bandas reflectantes rojas

Protective railing Steel tube 70 x 70 mm, Cross barof steel tube, tube length: 800 mm, hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes



Descripción

Barandilla Acero tubular 70 x70 mm

Barandilla
Acero tubular 70 x70 mm
con barandilla superior y de rodilla
Acero tubular 60 x 40 mm,
altura aprox. 1000 mm
Sobre el suelo, atornillable

- Barra transversal de tubo de acero
- Longitud del tubo: 800 mm
- Galvanizado en caliente y revestido de blanco con bandas reflectantes rojas

Item description

Protective railing Steel tube 70 x 70 mm

Protective railing
Steel tube 70 x 70 mm
with top and quarter-bent bar
Steel tube 60 x 40 mm,
Height approx. 1000 mm
above ground, assembled with bolts

- Cross barof steel tube
- tube length: 800 mm
- hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes

Uso previsto

La finalidad de una barandilla de seguridad es proteger de forma fiable las zonas de trabajo, las vías de circulación y los puntos peligrosos contra caídas o el acceso no autorizado. Se utiliza para proteger a las personas de los riesgos que presentan los bordes, las aberturas, las escaleras, las plataformas o las obras, al tiempo que establece una delimitación clara. Gracias a su construcción robusta, la barandilla de protección garantiza un alto nivel de seguridad y orientación en el entorno de trabajo. Ya sea en la construcción, en la industria o en el espacio público: la barandilla de protección es una solución indispensable para la seguridad laboral, la protección y la organización de los espacios.

Datos técnicos

Peso: 3 kg
Dimensiones: 60 mm x 800 mm x 40 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente y con recubrimiento en polvo

Technical specifications

Weight: 3 kg
Dimensions: 60 mm x 800 mm x 40 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.