



Número de artículo / Article number: 478FUHB+2

Postes de barrera Serie 478B Ø 76 mm, Mecanismo de bloqueo reversible y autoenganchable para colocación en hormigón, con toma de tierra galvanizada en caliente tipo 47, con cierre triangular según DIN 3223, con 2 ojales

Descripción

Postes de barrera Serie 478B Ø 76 mm

Poste tipo barrera
de tubo de acero redondo Ø 76 mm
aprox. 950 mm por encima del suelo, galvanizado en caliente y gris antracita (RAL 7016)
con cabeza esférica

- Mecanismo de bloqueo reversible y autoenganchable para colocación en hormigón, con toma de tierra galvanizada en caliente tipo 47
- con cierre triangular según DIN 3223
- con 2 ojales

Datos técnicos

Peso: 10,5 kg
Dimensiones: 76 mm x 1350 mm x 76 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

EAN / EAN number: 4250384745325
Categoría de carga / Freight category: A

Ornamental bollard Series 478B Ø 76 mm, foldable, self-engaging lock, for casting in concrete, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, with 2 eyelets

Item description

Ornamental bollard Series 478B Ø 76 mm

Ornamental bollard
of steel tube Ø 76 mm
approx. 950 mm above ground, hot-dip galvanized and coated anthracite-grey (RAL 7016)

- foldable, self-engaging lock, for casting in concrete, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground
- with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223
- with 2 eyelets

Technical specifications

Weight: 10,5 kg
Dimensions: 76 mm x 1350 mm x 76 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated