Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 415_71FZPB

EAN / EAN number: 4250384707514
Categoría de carga / Freight category: D

Barrera de mano con resorte de presión de gas y soporte pendular, Anchura libre: 7000 mm, Con cerradura triangular y cerradura de cilindro de perfil en el soporte principal

Manual barrier with pneumatic spring and hinged pole support, clear width: 7000 mm, with triangular lock and Euro profile cylinder lock at the main support



Descripción

Barrera de mano con resorte de presión de gas y soporte pendular

Barrera de mano
con resorte de presión de gas y soporte pendular
Soporte principal: construcción de acero 120 x 80 mm
Tubo rectangular con placa base 360 x 360 x 8
mm para tacos, incl. 4 taladros Ø 20
mm para anclajes, galvanizado en caliente y recubierto de polvo rojo,
Bloqueado con pernos cuando está abierto y cerrado y barrera cerrada
Soporte basculante: tubo de aluminio con pie compensador
Barra de barrera: pared gruesa Ø 80 mm
Tubo de aluminio, con recubrimiento de polvo rojo bandas reflectantes rojas
Bloqueo en el soporte principal
Anchura total: anchura libre + aprox. 180 mm

- Anchura libre: 7000 mm
- Con cerradura triangular y cerradura de cilindro de perfil en el soporte principal

Uso previsto

La finalidad de una barrera manual es el control y el cierre manuales de vías de acceso, vías de circulación y entradas. Se utiliza para regular de forma selectiva el tráfico de vehículos o de personas y para impedir el acceso no autorizado. Gracias a su sencillo manejo manual, la barrera manual permite una apertura y un cierre flexibles y rápidos cuando sea necesario. Ya sea en aparcamientos, recintos industriales, obras o accesos privados: la barrera manual es una solución fiable y económica para el control de accesos y la gestión del tráfico.

Item description

Manual barrier with pneumatic spring and hinged pole support

Manual barrier
with pneumatic spring and hinged pole support
Main support: Steel construction 120 x 80 mm
square tube with base plate 360 x 360 x 8 mm
for plugging down, including 4 holes Ø 20 mm
for anchor, hot-dip galvanized and powder-coated red, barrier arm can be fixed in open and closed position
Pole support: Aluminium pipe with foot
Barrier arm: Thick-walled Ø 80 mm aluminium tube, powder-coated with red reflecting stripes
Locking mechanism at the main support
Total width: Clear width + approx. 180 mm
Height: approx. 950 mm above ground

- clear width: 7000 mm
- with triangular lock and Euro profile cylinder lock at the main support

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Datos técnicos

Peso: 54 kg
Dimensiones: 360 mm x 7180 mm x 957 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente y con recubrimiento en polvo

Technical specifications

Weight: 54 kg
Dimensions: 360 mm x 7180 mm x 957 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.