Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 117311

EAN / EAN number: 4250384751326
Vrachtcategorie / Freight category: B

Euro bekistingsteun Klasse B, gelakt, met binnendraad, B35 Verlenglengte: 2,07 m - 3,50 m

Euro formwork prop of class B, painted, with inner thread, B35 extent length: 2,07 m - 3,50 m



Omschrijving

Euro bekistingsteun Klasse B

Euro bekistingsteun klasse B

De beproefde vloerstempel voor de klassieke bouw.

-een handmatige kreukelbeveiliging en een uitvalbeveiliging zorgen voor veilig werken op de bouwplaats
-voldoet aan de huidige eisen van de geldende DIN EN 1065 norm voor "vrije" stempels
-het verstelbereik in het stempelslot is gemakkelijk te zien dankzij de aangebrachte sticker

De toegestane draagvermogens zijn afhankelijk van de uitschuiflengtes van de bekistingssteunen.

- gelakt, met binnendraad
- B35 Verlenglengte: 2,07 m - 3,50 m

Item description

Euro formwork prop of class B

Euro formwork prop of class B
the proven prop for traditional building construction, hand crush and failure guards make handling these props safer. The
formwork props comply with the current requirements of DIN EN 1065 for " free" props. A label affixed to the prop marks
the adjusting range of the prop lock, the permitted loads depend on the extent length of the formwork prop

- painted, with inner thread
- B35 extent length: 2,07 m - 3,50 m

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een bekistingssteun wordt gebruikt voor de veilige ondersteuning en stabilisatie van bekistingen bij betonwerkzaamheden. Deze dient om belastingen van vers beton en bekistingselementen op te vangen en op betrouwbare wijze naar de ondergrond af te voeren. Hierdoor garandeert de bekistingssteun een nauwkeurige uitlijning en het benodigde draagvermogen tijdens de bouwfase. Of het nu gaat om hoogbouw, bij plafond- en liggerbekistingen of in de civiele techniek: de bekistingssteun is een onmisbare oplossing voor veilige en efficiënte betonwerkzaamheden.

Technische gegevens

Gewicht: 14,51 kg
Afmetingen: 120 mm x 2070 mm x 120 mm
Materiaal:
S235 JR

Uitvoering:
rood gelakt

Tests/normen:
EN 1065

Technical specifications

Weight: 14,51 kg
Dimensions: 120 mm x 2070 mm x 120 mm
material:
S235 JR

finish:
red painted

standard:
EN 1065

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.