



Número de artículo / Article number: 415_30ZPB

EAN / EAN number: 4250384707170
Categoría de carga / Freight category: C

Barrera de mano con resorte de presión de gas y poste de soporte fijo, Anchura libre: 3000 mm, con cerradura de cilindro de perfil

Manual barrier with pneumatic spring and fixed pole support, clear width: 3000 mm, with Euro profile cylinder lock



Descripción

Barrera de mano con resorte de presión de gas y poste de soporte fijo

Barrera de mano

Con resorte de presión de gas y poste de soporte fijo

Soporte principal: construcción de acero 120 x 80 mm

Tubo rectangular con placa base 360 x 360 x 8

mm para tacos, incl. 4 taladros Ø 20

mm para anclajes, galvanizado en caliente y recubierto de polvo rojo,

Bloqueado con pernos cuando está abierto y cerrado y barrera cerrada

Poste de soporte: acero tubular 70 x 70 mm con placa base

220 x 220 x 8 mm, incl. 4 taladros

Ø 20 mm para anclajes

Barra de barrera: tubo de aluminio de pared gruesa Ø 80 mm

tubo de aluminio, con recubrimiento de polvo rojo

bandas reflectantes rojas

Bloqueo en el poste de soporte

Anchura total: anchura libre + aprox. 180 mm

Altura: aprox. 950 mm sobre el suelo

Recomendación:

Refuerzo de cable a partir de un ancho de barrera de 6 m para mayor estabilidad.

- Anchura libre: 3000 mm
- con cerradura de cilindro de perfil

Datos técnicos

Peso: 45 kg

Dimensiones: 360 mm x 3180 mm x 957 mm

material:

S235 JR

surface:

hot dipped galvanized and powder coated

Item description

Manual barrier with pneumatic spring and fixed pole support

Manual barrier

with pneumatic spring and fixed pole support

Main support: Steel construction 120 x 80 mm

square tube with base plate 360 x 360 x 8 mm

for plugging down, including 4 holes Ø 20 mm

for anchor, hot-dip galvanized and powdercoated

red, barrier arm can be fixed in open

and closed position

Supporting post: Steel tube 70 x 70 mm with

base plate 220 x 220 x 8 mm, including 4 holes

Ø 20 mm for anchor

Barrier arm: Thick-walled Ø 80 mm aluminium

tube, powder-coated with red reflecting stripes

Locking mechanism at the post support

Total width: Clear width + approx. 180 mm

Height: approx. 950 mm above ground

- clear width: 3000 mm
- with Euro profile cylinder lock

Technical specifications

Weight: 45 kg

Dimensions: 360 mm x 3180 mm x 957 mm

material:

S235 JR

surface:

hot dipped galvanized and powder coated



* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.