Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 10129V

EAN / EAN number: 4250384700201
Categoría de carga / Freight category: C

Caballete de andamio de manivela, Anchura: 1,50 m, Altura: 1,20 m - 1,95 m, galvanizado

Crank-operated scaffolding jack K1200, Width: 1.50m, Height: 1.20 m - 1.95 m, galvanized



Descripción

Caballete de andamio de manivela

Caballete de andamio de manivela K1200
se puede colocar en una posición estable gracias al bastidor base, el bastidor superior se puede
altura puede ajustarse fácilmente en incrementos finos girando una manivela acoplable.
regulable en altura. La manivela se encuentra más abajo en nuestro
programa de producción (ref. 11280),
Las fuerzas de rotación de la manivela se convierten a través del eje y la rueda estrellada en un
movimiento hacia arriba y hacia abajo del bastidor superior.
Tubo de soporte de tubo cuadrado de 80 mm x 40 mm, soportes de tubo redondo a ambos lados
soportes de tubo redondo (Ø 48,3 mm) soldados a ambos lados, que pueden utilizarse para montar
postes de barandilla para la protección contra caídas o para marcos adicionales.
se pueden utilizar.
Capacidad de carga: 1600 kg

A partir de una altura de montaje de 2,00 m, los marcos del andamio de manivela deben arriostrarse en diagonal (art. nº. 11271 / 11272).

- Anchura: 1,50 m
- Altura: 1,20 m - 1,95 m
- galvanizado

Item description

Crank-operated scaffolding jack K1200

Crank-operated scaffolding jack K1200
the foot frame gives the scaffolding support stability on any ground; the height of
the top frame can be adjusted as needed by turning the slip-on crank. You can
find the crank further down in this product range (Part-No. 11280), the rotary
movement of the crank is transformed into an up-and-down movement of the top
frame by shaft and star wheel. Supporting tube of 80 mm x 40 mm square tube,
round tube sockets (Ø 48.3 mm) welded on both sides hold the railing post as fall
arrester or for mounting the top frame; Load: 1600 kg

The universal folding jacks from a height of 2.00 m have to be braced diagonally, painted blue in RAL 5004 (part-no. 11271 / 11272).

- Width: 1.50m
- Height: 1.20 m - 1.95 m
- galvanized

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de un caballete de andamio con manivela es proporcionar de forma rápida, flexible y ocupando poco espacio una base de trabajo estable para las más diversas actividades en los sectores de la construcción, la artesanía y la industria. Ya sea para reformas, montaje, mantenimiento o acabados interiores: el andamio plegable es una solución versátil para los procesos de trabajo profesionales.

Datos técnicos

Peso: 40,8 kg
Dimensiones: 1240 mm x 1550 mm x 920 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

Ensayos/normas:
Certificado GS

Technical specifications

Weight: 40,8 kg
Dimensions: 1240 mm x 1550 mm x 920 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

standard:
tested acc. to GS

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.