



Artikelnummer / Article number: **3B1542-1**

EAN / EAN number: 4250384748951

Vrachtcategorie / Freight category: B

Mobiele afrasteringssteun met buisaansluiting, gegalvaniseerd met klem zonder pin

Mobile fence support strut with tube-support, galvanized, with clamp, without ground peg



Omschrijving

Mobiele afrasteringssteun met buisaansluiting

Mobiele afrasteringssteun met buismof voor stabiele ondersteuning van mobiele afrasteringselementen, met aangelaste grondplaat bodemplaat en gaten om haringen in te slaan, en aangelaste buismof Ø 38 mm voor bevestiging onder afrasteringsvoetplaten, hoogte Bodemplaten mobiele afrastering, hoogte: ca. 1,60 m, voor 2,00 m terreinafrastering

- gegalvaniseerd met klem zonder pin

Technische gegevens

Gewicht: 5 kg
Afmetingen: 205 mm x 2150 mm x 40 mm
Material:
S235 JR

Surface finish:
Hot-dip galvanised

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industriestandaard voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Item description

Mobile fence support strut with tube-support

Mobile fence support strut with tube-support stabilizes mobile fence elements, with welded base plate and holes for driving in ground pegs, and additional welded tube-port Ø38 mm to be fixed under Mobile fence base plates, height: approx. 1.60 m, for 2.00 m Mobile fence

- galvanized, with clamp, without ground peg

Technical specifications

Weight: 5 kg
Dimensions: 205 mm x 2150 mm x 40 mm
Material:
S235 JR

Surface finish:
Hot-dip galvanised