Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 4711PB+1

EAN / EAN number: 4250384745011
Vrachtcategorie / Freight category: A

Kettingpaal van slagboom 70 x 70 mm Sluitmechanisme met profielcilinderslot, Thermisch verzinkt en gecoat in wit met drie rode reflecterende lichtstroken voor in-line installatie, met 1 oogje

Barrier chain post steel tube 70 x 70 mm locking mechanism, with Euro profile cylinder lock, hot-dip galvanized and white coatedwith three red reflecting stripesfor serial systems (center post), with 1 eyelet



Omschrijving

Kettingpaal van slagboom 70 x 70 mm Sluitmechanisme met profielcilinderslot

Kettingpalen barrière
Vierkante buis 70 x 70 mm
900 mm boven de grond
Vergrendelingsmechanisme, met profielcilinderslot met drie sleutels
Voor deuvels, met bodemplaat 100 x 150 mm
of voor bevestiging aan grondcontactdoos Art. nr. 470.60

- Thermisch verzinkt en gecoat in wit met drie rode reflecterende lichtstroken voor in-line installatie
- met 1 oogje

Item description

Barrier chain post steel tube 70 x 70 mm locking mechanism, with Euro profile cylinder lock

Barrier chain post
Square tube 70 x 70 mm
900 mm above ground
Locking mechanism, with Euro profile cylinder lock with three keys
for plugging, with base plate 100 x 150 mm
or for mounting to ground socket part-no. 470.60

- hot-dip galvanized and white coatedwith three red reflecting stripesfor serial systems (center post)
- with 1 eyelet

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Afzettingkettingpalen worden gebruikt voor het veilig, flexibel en duidelijk zichtbaar afbakenen en begeleiden van zones, zowel binnen als buiten. In combinatie met afzetkettingen maken ze het mogelijk om snel afzettingen, looproutes of veiligheidsafstanden in te richten en helpen ze om mensenstromen doelgericht te sturen en onbevoegde toegang te voorkomen. Of het nu gaat om bouwplaatsen, parkeerterreinen, magazijnen of evenementen: afsluitkettingpalen zijn een praktische en veelzijdige oplossing voor orde, veiligheid en een gestructureerde looproute.

Technische gegevens

Gewicht: 6,5 kg
Afmetingen: 150 mm x 900 mm x 100 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 6,5 kg
Dimensions: 150 mm x 900 mm x 100 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.