Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 465FUB+1

EAN / EAN number: 4250384744786
Categoría de carga / Freight category: A

Postes de barrera Serie 465B Ø 60 mm, mecanismo de bloqueo reversible y autoenganchable, para fijación con tacos, con placa base 100 x 150 mm, con cierre triangular según DIN 3223, con 1 ojal

Ornamental bollard Series 465B Ø 60 mm, foldable, self-engaging lock,to be fixed by plugs, with base plate 100 x 150 mm, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, with 1 eyelet

Descripción

Postes de barrera Serie 465B Ø 60 mm

Postes de barrera de acero tubular, Ø 60 mm

Una variante ligera pero decorativa de nuestra gama de bolardos de estilo.

-de tubo de acero redondo Ø 60 mm
-aprox. 950 mm por encima del suelo
Galvanizado en caliente y revestido de color gris antracita (RAL 7016)
-con cabeza esférica y ranura decorativa

- mecanismo de bloqueo reversible y autoenganchable, para fijación con tacos, con placa base 100 x 150 mm
- con cierre triangular según DIN 3223
- con 1 ojal

Uso previsto

La finalidad de un poste de barrera elegante es delimitar y canalizar de forma elegante y, al mismo tiempo, eficaz las zonas destinadas al público, tanto en interiores como en exteriores. Se utiliza sobre todo en aquellos lugares en los que, además de funcionalidad, se requiere un aspecto atractivo. En combinación con cordones o cintas, el poste de barrera decorativo permite una señalización clara de los recorridos y el control de accesos. Ya sea en hoteles, eventos, zonas de entrada o instalaciones públicas: el poste de barrera decorativo es una solución elegante que aporta orden, seguridad y un aspecto representativo a los espacios.

Item description

Ornamental bollard Series 465B Ø 60 mm

The ornamental bollard series Ø 60 mm
A light-weight but very stylish version of our ornamental bollards. Barrier ornamental bollard of round steel tube Ø 60 mm, approx. 950 mm above ground, hot-dip galvanized and coated anthracite grey (RAL 7016).

- foldable, self-engaging lock,to be fixed by plugs, with base plate 100 x 150 mm
- with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223
- with 1 eyelet

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Datos técnicos

Peso: 7 kg
Dimensiones: 150 mm x 950 mm x 100 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente y con recubrimiento en polvo

Technical specifications

Weight: 7 kg
Dimensions: 150 mm x 950 mm x 100 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.