Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 421_92

EAN / EAN number: 4250384747428
Vrachtcategorie / Freight category: A

Scooter rij parker, Voor plaatsing in beton, Thermisch verzinkt

Scooter - serial parking, For casting in concrete, hot-dip galvanized



Omschrijving

Scooter rij parker

Scooter - rij parker

Om scooters of e-scooters netjes en veilig te parkeren.

-Met afsluitbare borgringen voor hangslot als diefstalbeveiliging
-de afsluitbare ringen kunnen naar wens open en dicht worden getrokken; een hangslot kan door de parallelle gaten op de twee platen worden bevestigd om het apparaat te beveiligen
-vierkante dwarsbalk van stalen buis 40 x 40 mm
-Totale breedte 1500 mm voor 5 parkeerplaatsen
-Hoogte ca. 650 mm boven maaiveld
Thermisch verzinkt

- Voor plaatsing in beton
- Thermisch verzinkt

Beoogd gebruik

Een scooterparkeerrek is bedoeld voor het overzichtelijk, veilig en ruimtebesparend stallen van e-scooters of soortgelijke kleine voertuigen. Het wordt gebruikt om voertuigen op een gestructureerde manier te parkeren, te voorkomen dat ze omvallen en om verkeersruimtes vrij en overzichtelijk te houden. Tegelijkertijd vergemakkelijkt hij de organisatie van deelsystemen en vermindert hij het risico op struikelen of ongevallen in de openbare ruimte. Of het nu in steden, voor bedrijven, bij treinstations of in wooncomplexen is: de scooter-rijparkeerplaats is een praktische oplossing voor orde, veiligheid en een moderne infrastructuur voor micromobiliteit.

Item description

Scooter - serial parking

Scooter - serial parking

To park scooters or e-scooters neatly and safely.

·with lockable rings for padlock
·the lockable rings can be opened and closed as required, and a padlock can be connected through the parallel holes on the two plates to secure the appliance
·square tube cross bar 40 x 40 mm
·total width: 1500 mm
·for 5 places
·height: approx. 650 mm above ground

- For casting in concrete
- hot-dip galvanized

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Technische gegevens

Gewicht: 16 kg
Afmetingen: 900 mm x 1510 mm x 120 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt volgens DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 16 kg
Dimensions: 900 mm x 1510 mm x 120 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.