Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 401535SN

EAN / EAN number: 4250384774165
Categoría de carga / Freight category: B

Pilona barrera Tubo de acero Ø 152 x 3,2 mm fijo para fijación con tacos, Galvanizado en caliente, Longitud total: 1500 mm, con señal de inclinación

Barrier bollard Steel tube Ø 152 x 3.2 mm stationary for dowel fixing, hot-dip galvanized, total length: 1500 mm, with signal on inclination



Descripción

Pilona barrera Tubo de acero Ø 152 x 3,2 mm fijo para fijación con tacos

Pilona tubular de acero Ø 152 x 3,2 mm, fija, para tacos
con tapa de acero soldada
Inclinable con fuerte muelle de tracción
Esta pilona tubular de acero basculante
es adecuado para cargas de colisión elevadas
y vuelve automáticamente a la
vuelve automáticamente a la posición inicial
la posición inicial

La señal proporciona asistencia en vías de tráfico estrechas con tráfico de carretillas elevadoras para evitar daños a los objetos.

- Galvanizado en caliente
- Longitud total: 1500 mm
- con señal de inclinación

Item description

Barrier bollard Steel tube Ø 152 x 3.2 mm stationary for dowel fixing

Tubular steel bollard Ø 152 x 3.2 mm fixed, to be dowelled on
with welded steel cap
inclinable with strong tension spring
This inclinable tubular steel bollard
is suitable for high impact loads
and automatically adjusts to the
automatically returns to the
initial position

The signal provides assistance in narrow traffic routes with forklift traffic to prevent damage to objects.

- hot-dip galvanized
- total length: 1500 mm
- with signal on inclination

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de un bolardo de tubo de acero es asegurar y delimitar de forma resistente las zonas de tráfico y de protección. Se utiliza para controlar los accesos, mantener alejados a los vehículos y proteger zonas sensibles, como aceras, edificios o instalaciones, de daños por colisión. Gracias a su diseño robusto de acero, el bolardo de tubo de acero resulta especialmente adecuado para un uso prolongado tanto en interiores como en exteriores. Ya sea en aparcamientos, en centros urbanos, en recintos industriales o en zonas peatonales: el bolardo de tubo de acero es una solución duradera y eficaz para la seguridad, la gestión del tráfico y la protección de las infraestructuras.

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.