Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 35500Z

EAN / EAN number: 4250384740948
Vrachtcategorie / Freight category: A

Afsluitschaar, Accessoires voor de afsluitschaar bestaande uit: 2x adapter (35500A) 2x klem (35500S)

Folding barrier, Equipment for folding barrierconsisting of:2x adapter 35500A2x clamp 35500S4x roll 35500R2x set of screws

Omschrijving

Afsluitschaar

Vergrendelbare schaar

Ontworpen voor universeel gebruik.

-Onmiddellijk en eenvoudig te monteren
Ruimtebesparende opslag mogelijk door de geklonken platte staven (30 mm x 5 mm) in elkaar te schuiven
-Om een waarschuwingseffect te creëren zijn de platte staven afwisselend in rood en wit gecoat
-Stabiele structuur wordt gegarandeerd door de brede poten
-Totale hoogte: 1,00 m

- Accessoires voor de afsluitschaar bestaande uit: 2x adapter (35500A) 2x klem (35500S)

Beoogd gebruik

Een afsluithek is bedoeld voor het flexibel, snel inzetbaar en ruimtebesparend afschermen en afbakenen van zones, zowel binnen als buiten. Dankzij de uitschuifbare constructie is het ideaal voor het tijdelijk afsluiten van doorgangen, gevaarlijke plekken of werkzones. Of het nu gaat om magazijnen, bouwplaatsen, openbare instellingen of onderhoudswerkzaamheden: de afsluitschaar is een praktische oplossing voor tijdelijke veiligheidsmaatregelen, een duidelijke bewegingsroute en effectieve toegangscontrole.

Technische gegevens

Gewicht: 2 kg
Afmetingen: 120 mm x 170 mm x 70 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt volgens DIN ISO 1461

Item description

Folding barrier

Folding barrier
designed for universal use, simple and set up immediately, space-saving storage
by folding the riveted flat bars (30 mm x 5 mm) together, for warning, the flat
bars have alternating coatings of red and white, stability of the barrier is obtained
by the wide feet, total height: 1.00 m

- Equipment for folding barrierconsisting of:2x adapter 35500A2x clamp 35500S4x roll 35500R2x set of screws

Technical specifications

Weight: 2 kg
Dimensions: 120 mm x 170 mm x 70 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.