
Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 477_08APBG

EAN / EAN number: 4250384738402
Vrachtcategorie / Freight category: B

Kogelstang Stalen buis Ø 76 x 2,6 mm verwijderbaar, Totale breedte: 750 mm, Hoogte boven de vloer: 1150 mm

Anti-nudge hoop removable steel tube Ø 76 mm yellow / black, total width: 750 mm, height above ground: 1150 mm



Omschrijving

Kogelstang Stalen buis Ø 76 x 2,6 mm verwijderbaar

Stootbeschermingsbalk
verwijderbaar
met voetplaten 160 x 180 mm voor
voor deuvels, voor tijdelijke
openen/blokkeren van toegangspunten.
De beschermbeugel wordt verwijderd van de
basisplaten verwijderd
en indien nodig opnieuw geplaatst
en vastgezet met inbusschroeven

- Totale breedte: 750 mm
- Hoogte boven de vloer: 1150 mm

Item description

Anti-nudge hoop removable steel tube Ø 76 mm yellow / black

Anti-nudge hoop
removable
with base plates 160 x 180 mm for plugging
down, for temporary opening/closing of
access roads. The hoop is taken out of
the plugged base plates and installed
again and locked with hexagon socket
screws when needed

- total width: 750 mm
- height above ground: 1150 mm

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een stootbeugel is bedoeld om gebouwen, machines en infrastructuur te beschermen tegen aanrijdingsschade door voertuigen zoals vorkheftrucks of vrachtwagens. Hij dient om kwetsbare plekken zoals hoeken, poorten, stellingen of verkeerswegen betrouwbaar te beveiligen en zo schade en het risico op ongevallen te verminderen. Door zijn robuuste constructie absorbeert de aanrijdingsbeveiliging de botskrachten en verhoogt hij de veiligheid in de werkomgeving. Of het nu gaat om magazijnen, productiefaciliteiten, parkeergarages of logistieke centra: de aanrijdingsbeveiliging is een effectieve en duurzame oplossing voor professionele bescherming tegen aanrijdingen.

Technische gegevens

Gewicht: 15 kg
Afmetingen: 750 mm x 1150 mm x 180 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlak:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 15 kg
Dimensions: 750 mm x 1150 mm x 180 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.