



Article number / Artikelnummer: 117291IV

EAN number / EAN: 4250384701314
Freight category / Frachtkategorie: B

Euro formwork prop of class B, galvanized, with inner thread,
B25 extent length: 1,56 m - 2,50 m

Euro Schalungsstütze Klasse B, verzinkt, mit Innengewinde,
B25 Auszugslänge: 1,56 m - 2,50 m



Item description

Euro formwork prop of class B

Euro formwork prop of class B
the proven prop for traditional building construction, hand crush
and failure guards make handling these props safer. The
formwork props comply with the current requirements of DIN EN
1065 for "free" props. A label affixed to the prop marks
the adjusting range of the prop lock, the permitted loads depend
on the extent length of the formwork prop

- galvanized, with inner thread
- B25 extent length: 1,56 m - 2,50 m

Artikeltext

Euro Schalungsstütze Klasse B

Euro Schalungsstütze Klasse B

Die bewährte Deckenstütze für den klassischen Hochbau.

- eine Handquetschsicherung sowie eine Ausfallsicherung sorgen für das sichere Arbeiten an der Baustelle
- entsprechen den aktuellen Anforderungen des gültigen Regelwerks DIN EN 1065 für "freie" Baustützen
- durch aufgebrachtten Aufkleber kann Verstellbereich im Stützenschloss gut eingesehen werden

Die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze.

- verzinkt, mit Innengewinde
- B25 Auszugslänge: 1,56 m - 2,50 m

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck einer Schalungsstütze liegt in der sicheren Abstützung und Stabilisierung von Schalungen bei Betonarbeiten. Sie dient dazu, Lasten aus Frischbeton und Schalungselementen aufzunehmen und zuverlässig in den Untergrund abzuleiten. Dadurch gewährleistet die Schalungsstütze eine präzise Ausrichtung sowie die notwendige Tragfähigkeit während der Bauphase. Ob im Hochbau, bei Decken- und Trägerschalungen oder im Ingenieurbau: Die Schalungsstütze ist eine unverzichtbare Lösung für sichere und effiziente Betonarbeiten.



Technical specifications

Weight: 12,5 kg
Dimensions: 120 mm x 1540 mm x 120 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

standard:
EN 1065

Technische Daten

Gewicht: 12,5 kg
Abmessungen: 120 mm x 1540 mm x 120 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Prüfungen/ Normen:
EN 1065

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.