Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 117291IV

EAN / EAN number: 4250384701314
Categoría de carga / Freight category: B

Puntal de encofrado Euro Clase B, galvanizado, con rosca interior

Euro formwork prop of class B, galvanized, with inner thread, B25 extent length: 1,56 m - 2,50 m



Descripción

Puntal de encofrado Euro Clase B

Euro encofrado puntal clase B

El puntal probado para la construcción clásica de edificios.

-una protección manual contra aplastamiento y un dispositivo a prueba de fallos garantizan un trabajo seguro en la obra
-cumple los requisitos actuales de la norma DIN EN 1065 aplicable a los puntales "libres
-el rango de ajuste en el bloqueo del puntal puede verse fácilmente gracias al adhesivo aplicado

Las capacidades de carga admisibles dependen de las longitudes de extensión de los soportes de encofrado.

- galvanizado, con rosca interior

Item description

Euro formwork prop of class B

Euro formwork prop of class B
the proven prop for traditional building construction, hand crush and failure guards make handling these props safer. The
formwork props comply with the current requirements of DIN EN 1065 for " free" props. A label affixed to the prop marks
the adjusting range of the prop lock, the permitted loads depend on the extent length of the formwork prop

- galvanized, with inner thread
- B25 extent length: 1,56 m - 2,50 m

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de un puntal de encofrado es el apuntalamiento y la estabilización seguros de los encofrados durante los trabajos de hormigonado. Sirve para soportar las cargas del hormigón fresco y de los elementos del encofrado, y para transmitirlas de forma fiable al suelo. De este modo, el puntal de encofrado garantiza una alineación precisa, así como la capacidad de carga necesaria durante la fase de construcción. Ya sea en edificación, en encofrados de forjados y vigas o en ingeniería civil: el puntal de encofrado es una solución indispensable para unos trabajos de hormigonado seguros y eficientes.

Datos técnicos

Peso: 12,5 kg
Dimensiones: 120 mm x 1540 mm x 120 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

Ensayos/normas:
EN 1065

Technical specifications

Weight: 12,5 kg
Dimensions: 120 mm x 1540 mm x 120 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

standard:
EN 1065

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.