



Número de artículo / Article number: 477UZHB+1

Postes de barrera Serie 477B Ø 76 mm, Mecanismo de bloqueo reversible y autoenganchable para colocación en hormigón, con toma de tierra galvanizada en caliente tipo 47, Con cerradura de cilindro de perfil y tres llaves, con 1 ojal

Descripción

Postes de barrera Serie 477B Ø 76 mm

Poste tipo barrera de tubo de acero Ø 76 mm aprox. 950 mm por encima del suelo, galvanizado en caliente y gris antracita (RAL 7016) revestido de gris antracita con tapa decorativa

- Mecanismo de bloqueo reversible y autoenganchable para colocación en hormigón, con toma de tierra galvanizada en caliente tipo 47
- Con cerradura de cilindro de perfil y tres llaves
- con 1 ojal

Datos técnicos

Peso: 10,5 kg
Dimensiones: 76 mm x 1350 mm x 76 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

EAN / EAN number: 4250384745295
Categoría de carga / Freight category: A

Ornamental bollard Series 477B Ø 76 mm, foldable, self-engaging lockfor casting in concrete, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.60approx. 400 mm below ground, with Euro profile cylinder lock and three keys, with 1 eyelet

Item description

Ornamental bollard Series 477B Ø 76 mm

Ornamental bollard of steel tube Ø 76 mm approx. 950 mm above ground, hot dip galvanized and coated anthracite-grey (RAL 7016)

- foldable, self-engaging lockfor casting in concrete, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.60approx. 400 mm below ground
- with Euro profile cylinder lock and three keys
- with 1 eyelet

Technical specifications

Weight: 10,5 kg
Dimensions: 76 mm x 1350 mm x 76 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated