



Article number / Artikelnummer: 40773B

EAN number / EAN: 4250384705824  
Freight category / Frachtkategorie: A

Car-park barrier foldable with triangular lock self-engaging lock, for casting in concrete with welded-on ground anchor, approx. 300 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes

Parkplatzsperre umlegbar mit Dreikantverschluss selbsteinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren mit angeschweißtem Bodenanker, ca. 300 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen



### Item description

Car-park barrier foldable with triangular lock self-engaging lock

Car-park barrier, foldable  
Square tube 70 x 70 mm  
with lateral round tube hoops  
total width approx. 800 mm  
above ground 500 mm  
self-engaging lock  
Foldable, with 8 mm triangular lock  
white 8 mm triangular wrench

- for casting in concrete with welded-on ground anchor, approx. 300 mm below ground
- hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes

### Artikeltext

Parkplatzsperre umlegbar mit Dreikantverschluss selbsteinrastende Verriegelung

Parkplatzsperre, umlegbar  
Vierkantrrohr 70 x 70 mm  
mit seitlichen Rundrohrbügeln  
Gesamtbreite ca. 800 mm  
Überflur 500 mm  
selbsteinrastende Verriegelung  
umlegbar, mit 8 mm Dreikantverschluss  
mit einem 8 mm Dreikantschlüssel

- zum Einbetonieren mit angeschweißtem Bodenanker, ca. 300 mm Unterflur
- feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

### Verwendungszweck

Der Verwendungszweck einer Parkplatzsperre liegt in der zuverlässigen Sicherung und Freihaltung von Parkflächen vor unbefugter Nutzung. Sie wird eingesetzt, um private oder reservierte Stellplätze zu schützen und den Zugang bei Bedarf gezielt zu ermöglichen oder zu verhindern. Je nach Ausführung – beispielsweise klappbar oder fest installiert – bietet die Parkplatzsperre eine flexible Lösung für unterschiedliche Anforderungen. Ob auf Firmenparkplätzen, in Wohnanlagen oder auf privaten Stellflächen: Die Parkplatzsperre sorgt für klare Regelungen, Ordnung und effektive Zugangskontrolle.



### Technical specifications

Weight: 9,5 kg  
Dimensions: 800 mm x 800 mm x 150 mm  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated

### Technische Daten

Gewicht: 9,5 kg  
Abmessungen: 800 mm x 800 mm x 150 mm  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

\* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.