Fiche technique / Datasheet

Numéro d'article / Article number: 40773B

Numéro EAN / EAN number: 4250384705824
Catégorie de fret / Freight category: B

Barrière à parking rabatt. avec blocage triangulaire verrouillage à encliquetage automatique, à bétonneravec ancrage au sol soudé,env. 300 mm sous terre, galvanisé à chaud et pourvu d’un revêtement rougeavec bandes réfléchissantes blanches

Car-park barrier foldable with triangular lock self-engaging lock, for casting in concretewith welded-on ground anchor,approx. 300 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated withred reflecting stripes



Description de l’article

Barrière à parking rabatt. avec blocage triangulaire verrouillage à encliquetage automatique

Dissuasion de parking, rabattable, tube carré 70 x 70 mm, avec arceaux latéraux en tube rond, largeur totale env. 800 mm, 500 mm hors sol, verrouillage à encliquetage automatique, Rabattable, avec blocage triangulaire 8 mm, avec clé triangulaire 8 mm

- à bétonneravec ancrage au sol soudé,env. 300 mm sous terre
- galvanisé à chaud et pourvu d’un revêtement rougeavec bandes réfléchissantes blanches

Item description

Car-park barrier foldable with triangular lock self-engaging lock

Car-park barrier, foldable
Square tube 70 x 70 mm
with lateral round tube hoops
total width approx. 800 mm
above ground 500 mm
self-engaging lock
Foldable, with 8 mm triangular lock
white 8 mm triangular wrench

- for casting in concretewith welded-on ground anchor,approx. 300 mm below ground
- hot-dip galvanized and white coated withred reflecting stripes

* Toutes les données sont des valeurs indicatives (en partie avec les arrondis habituels dans la branche pour une meilleure compréhension) et servent uniquement à la compréhension du produit, mais pas comme base pour la construction d'accessoires, de supports de stockage, d'adaptations, de produits combinés ou autres. Toutes les indications sont fournies sans garantie, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et les conséquences qui en résultent.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Données techniques

Poids: 9,5 kg
Dimensions: 800 mm x 800 mm x 150 mm
matériau:
S235 JR

surface:
galvanisée a chaud et revêtement par poudre

Technical specifications

Weight: 9,5 kg
Dimensions: 800 mm x 800 mm x 150 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Toutes les données sont des valeurs indicatives (en partie avec les arrondis habituels dans la branche pour une meilleure compréhension) et servent uniquement à la compréhension du produit, mais pas comme base pour la construction d'accessoires, de supports de stockage, d'adaptations, de produits combinés ou autres. Toutes les indications sont fournies sans garantie, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et les conséquences qui en résultent.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.