Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 40773B

EAN / EAN number: 4250384705824
Vrachtcategorie / Freight category: B

Slagboom voor parkeergarage omkeerbaar met driehoekig slot Zelfsluitend vergrendelingsmechanisme, Voor plaatsing in beton met opgelast grondanker, ca. 300 mm onder maaiveld, Thermisch verzinkt en gecoat in wit met rode reflecterende lichtstroken

Car-park barrier foldable with triangular lock self-engaging lock, for casting in concretewith welded-on ground anchor,approx. 300 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated withred reflecting stripes



Omschrijving

Slagboom voor parkeergarage omkeerbaar met driehoekig slot Zelfsluitend vergrendelingsmechanisme

Slagboom voor parkeerplaats, omkeerbaar
Vierkante buis 70 x 70 mm
met laterale beugels van ronde buis
Totale breedte ca. 800 mm
Boven de grond 500 mm
Zelfsluitend vergrendelingsmechanisme
omkeerbaar, met 8 mm driehoeksslot
met een 8 mm driehoekssleutel

- Voor plaatsing in beton met opgelast grondanker, ca. 300 mm onder maaiveld
- Thermisch verzinkt en gecoat in wit met rode reflecterende lichtstroken

Item description

Car-park barrier foldable with triangular lock self-engaging lock

Car-park barrier, foldable
Square tube 70 x 70 mm
with lateral round tube hoops
total width approx. 800 mm
above ground 500 mm
self-engaging lock
Foldable, with 8 mm triangular lock
white 8 mm triangular wrench

- for casting in concretewith welded-on ground anchor,approx. 300 mm below ground
- hot-dip galvanized and white coated withred reflecting stripes

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Het doel van een parkeerbarrière is het betrouwbaar beveiligen en vrijhouden van parkeerplaatsen tegen ongeoorloofd gebruik. Deze wordt ingezet om privé- of gereserveerde parkeerplaatsen te beschermen en de toegang indien nodig gericht mogelijk te maken of te verhinderen. Afhankelijk van het type – bijvoorbeeld opklapbaar of vast geïnstalleerd – biedt de parkeerbarrière een flexibele oplossing voor uiteenlopende behoeften. Of het nu gaat om bedrijfsparkeerterreinen, wooncomplexen of privé-parkeerplaatsen: de parkeerbarrière zorgt voor duidelijke regels, orde en effectieve toegangscontrole.

Technische gegevens

Gewicht: 9,5 kg
Afmetingen: 800 mm x 800 mm x 150 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 9,5 kg
Dimensions: 800 mm x 800 mm x 150 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.