Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 20281-S-SET

EAN / EAN number: 4250384759834
Vrachtcategorie / Freight category: C

Loopgraafbrug set gemaakt van aluminium, Breedte: 1,00 m, lengte: 2,30 m, met veiligheidsreling

aluminium trench bridge SET, Trench Bridge: Width: 1.00 m, Length: 2.30 m, with safety railing, with stacking pallet 50119: 1.30 x 1.20 x 1.28 m and 1 x lashing strap 50352-4

Omschrijving

Loopgraafbrug set gemaakt van aluminium

ALU loopgraafbruggen SET 2 bestaande uit

5x aluminium sleufbrug 2,30 m x 1,00 m
1x gegalvaniseerd stapelpallet (art. nr.: 50119)
1x spanband, 35 mm / 2 stuks, 4 m (art. nr. 50352-4)

- Breedte: 1,00 m, lengte: 2,30 m
- met veiligheidsreling

Item description

aluminium trench bridge SET

Aluminium trench bridge SET consisting of:

5x Aluminium trench bridge
1x stackable pallet for trench bridges, galvanized
1x or 2x lashing strap, 35mm/2prt. (part-no. 50352-4)

- Trench Bridge: Width: 1.00 m, Length: 2.30 m
- with safety railing
- with stacking pallet 50119: 1.30 x 1.20 x 1.28 m and 1 x lashing strap 50352-4

Beoogd gebruik

Een aluminium sleufbrug is bedoeld om voetgangers en lichte transportmiddelen veilig en snel over sleuven, bouwputten of leidinggreppels te laten lopen. De brug wordt gebruikt om werkplekken begaanbaar te maken en tegelijkertijd de veiligheid op de bouwplaats te waarborgen. Door het lage gewicht van aluminium is de sleufbrug bijzonder gemakkelijk te vervoeren en flexibel inzetbaar. Of het nu gaat om bouwplaatsen, grondwerken, onderhoudswerkzaamheden of in de openbare ruimte: de aluminium sleufbrug is een praktische en stabiele oplossing voor veilige oversteekplaatsen en een betrouwbare verkeersgeleiding.

Designated purpose

For the application for work in infrastructure building

Technische gegevens

Gewicht: 284 kg
Afmetingen: 1280 mm x 2300 mm x 1200 mm
Materiaal:
S235 JR [&] aluminium

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt volgens DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 284 kg
Dimensions: 1280 mm x 2300 mm x 1200 mm
material:
S235 JR & aluminium

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.