Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 40324BG

EAN / EAN number: 4250384755317
Vrachtcategorie / Freight category: C

Slagboom Stalen buis Ø 323 x 5 mm geel / zwart, Thermisch verzinkt en geel gecoat met drie zwarte strepen, Totale lengte: 2400 mm, met opgelaste stalen neus

Bollard steel tube Ø 323 x 5,0 mm yellow / black, hot-dip galvanized and yellow coatedwith three black reflecting stripes, total length: 2400 mm, with welded steel cap



Omschrijving

Slagboom Stalen buis Ø 323 x 5 mm geel / zwart

Stalen buispaal Ø 323 x 5 mm
Deze zware bollards zijn
kunnen worden gebruikt als bescherming tegen aanrijdingen,
vooral voor ingangen,
hallen, tankstations enz.
Ook om dakoverstekken te beveiligen
dakoverstekken of als geleidingspaal
voor opritten, poorten enz.
Vast, voor plaatsing in beton

- Thermisch verzinkt en geel gecoat met drie zwarte strepen
- Totale lengte: 2400 mm
- met opgelaste stalen neus

Item description

Bollard steel tube Ø 323 x 5,0 mm yellow / black

Steel tube bollards Ø 323 x 5,0 mm
These heavy bollards can be
used as crash guard, particularly
in front of entrances,
halls, gas stations, etc.
They can also protect roof
overhangs or serve as guiding
bollards in front of ramps,
gates, etc.
stationary, for casting in concrete

- hot-dip galvanized and yellow coatedwith three black reflecting stripes
- total length: 2400 mm
- with welded steel cap

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een stalen buispaal is bedoeld voor het robuust afschermen en afbakenen van verkeers- en beschermingszones. Hij wordt gebruikt om toegangswegen te controleren, voertuigen op afstand te houden en kwetsbare zones zoals trottoirs, gebouwen of installaties te beschermen tegen aanrijdingsschade. Door zijn stabiele constructie van staal is de stalen buispaal bijzonder geschikt voor langdurig gebruik, zowel binnen als buiten. Of het nu gaat om parkeerterreinen, stadscentra, bedrijfsterreinen of voetgangerszones: de stalen buispaler is een duurzame en effectieve oplossing voor veiligheid, verkeersregeling en bescherming van infrastructuur.

Technische gegevens

Gewicht: 34,4 kg
Afmetingen: 323 mm x 2400 mm x 323 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt volgens DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 34,4 kg
Dimensions: 323 mm x 2400 mm x 323 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.