Datasheet / Datenblatt

Article number / Artikelnummer: 422_30B

EAN number / EAN: 4250384781798
Freight category / Frachtkategorie: B

Bicycle lean-on rack for plugging down, welded, galvanized andcoated DB 703

Fahrradanlehnständer zum Aufdübeln, verschweißt, verzinkt und beschichtet DB 703



Item description

Bicycle lean-on rack for plugging down

Bicycle rack consisting
of three support brackets,
welded steel tube Ø 48 mm on
flat iron 60 x 8 mm, 1800 mm long,
with holes for possible doweling,
total width: approx. 700 mm,
bracket spacing: approx. 800 mm,
height: approx. 700 mm above floor level

Flexible installation – either in a straight or angled position with the screw-on version

- welded
- galvanized andcoated DB 703

Artikeltext

Fahrradanlehnständer zum Aufdübeln

Fahrradanlehnständer bestehend
aus drei Anlehnbügeln,
Stahlrohr Ø 48 mm verschweißt auf
Flacheisen 60 x 8mm, 1800 mm lang,
mit Bohrungen zum evtl. Festdübeln,
Gesamtbreite: ca. 700 mm,
Radabstand: ca. 800 mm,
Höhe: ca. 700 mm über Flur

Flexibel aufstellbar - wahlweise in gerader oder schräger Position bei der schraubbaren Variante

- verschweißt
- verzinkt und beschichtet DB 703

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Fahrradanlehnbügels liegt in der sicheren und komfortablen Abstellmöglichkeit für Fahrräder im öffentlichen und privaten Raum. Er wird eingesetzt, um Fahrräder stabil anzulehnen und gleichzeitig die Möglichkeit zur Diebstahlsicherung durch Anschließen des Rahmens zu bieten. Durch seine robuste Bauweise schützt der Fahrradanlehnbügel sowohl die Fahrräder als auch umliegende Bereiche vor Beschädigungen. Ob in Städten, auf Firmengeländen, an Schulen oder vor Geschäften: Der Fahrradanlehnbügel ist eine praktische Lösung für Ordnung, Sicherheit und eine fahrradfreundliche Infrastruktur.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

Technical specifications

Weight: kg
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461 and painted in DB703

Technische Daten

Gewicht: kg
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461 und beschichtet in DB703

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.