Datasheet / Datenblatt

Article number / Artikelnummer: 4042EB

EAN number / EAN: 4250384705305
Freight category / Frachtkategorie: A

Barrier posts Steel tube Ø 42 x 2.5 mm stationary drive-in, hot-dip galvanized and white coated withred reflecting stripes, without eyelet

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 42 x 2,5 mm ortsfest zum Einschlagen, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierendem Leuchtstreifen, ohne Öse



Item description

Barrier posts Steel tube Ø 42 x 2.5 mm stationary drive-in

Barrier posts
Steel tube Ø 42 x 2.5 mm
with plastic cap 900 mm above ground
Stationary, drive-in

- hot-dip galvanized and white coated withred reflecting stripes
- without eyelet

Artikeltext

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 42 x 2,5 mm ortsfest zum Einschlagen

Absperrpfosten
Stahlrohr Ø 42 x 2,5 mm
mit Kunststoffkappe
900 mm Überflur
mit Einschlagspitze
Gesamtlänge: 1300 mm

- feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierendem Leuchtstreifen
- ohne Öse

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Absperrpfostens liegt in der dauerhaften oder temporären Sicherung und Abgrenzung von Verkehrs- und Nutzflächen. Er dient dazu, Zufahrten zu regeln, Bereiche vor unbefugtem Befahren zu schützen und Wege für Fußgänger klar zu strukturieren. Durch seine robuste Ausführung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten trägt der Absperrpfosten maßgeblich zur Sicherheit und Ordnung im öffentlichen sowie gewerblichen Raum bei. Ob auf Parkplätzen, Gehwegen, Betriebsgeländen oder in Innenstädten: Der Absperrpfosten ist eine zuverlässige Lösung für kontrollierte und sichere Verkehrsführung.

Technical specifications

Weight: 2,5 kg
Dimensions: 42 mm x 1300 mm x 42 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

Technische Daten

Gewicht: 2,5 kg
Abmessungen: 42 mm x 1300 mm x 42 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.