Datasheet / Datenblatt

Article number / Artikelnummer: 418_15BR

EAN number / EAN: 4250384743437
Freight category / Frachtkategorie: C

Safety fence panel, Fence panel, Center spacing: 1500 mm, hot-dip galvanizedand red coated

Schutzzaungitter, Zaunfeld, Achsabstand: 1500 mm, feuerverzinkt und rot beschichtet



Item description

Safety fence panel

Safety fence panel for exposed areas of danger

- Fence panel
- Center spacing: 1500 mm
- hot-dip galvanizedand red coated

Artikeltext

Schutzzaungitter

Schutzzaungitter für besondere Gefahrenbereiche

- Zaunfeld
- Achsabstand: 1500 mm
- feuerverzinkt und rot beschichtet

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Schutzzaungitters liegt in der sicheren Abgrenzung und Absicherung von Gefahren-, Arbeits- und Verkehrsbereichen. Es wird eingesetzt, um Personen vor Risiken zu schützen, unbefugten Zutritt zu verhindern und gleichzeitig eine klare Struktur sowie Sichtbarkeit zu gewährleisten. Durch seine stabile und oft modulare Bauweise eignet sich das Schutzzaungitter für flexible und temporäre Einsätze. Ob auf Baustellen, in der Industrie oder bei Veranstaltungen: Das Schutzzaungitter ist eine zuverlässige Lösung für Sicherheit, Ordnung und effektive Absperrungen.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

Technical specifications

Weight: 20,5 kg
Dimensions: 1000 mm x 1450 mm x 100 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

Technische Daten

Gewicht: 20,5 kg
Abmessungen: 1000 mm x 1450 mm x 100 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.