Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 460H/2

EAN / EAN number: 4250384709761
Vrachtcategorie / Freight category: A

Afzetpaal Stalen buis Ø 60 x 2,5 mm verwijderbaar zonder slot, Thermisch verzinkt, met 2 oogjes

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2,5 mm removable without locking mechanism, hot-dip galvanized, with 2 eyelets



Omschrijving

Afzetpaal Stalen buis Ø 60 x 2,5 mm verwijderbaar zonder slot

Afzetpaal
Stalen buis Ø 60 x 2,5 mm
met aangelaste stalen kap
900 mm boven de grond
verwijderbaar, zonder slot
met grondkoker type 460.10 ca. 400 mm onder maaiveld

- Thermisch verzinkt
- met 2 oogjes

Item description

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2,5 mm removable without locking mechanism

Barrier posts
Steel tube Ø 60 x 2.5 mm
with welded steel cap
900 mm above ground
removable, without locking mechanism
with ground socket part-no. 460.10
approx. 400 mm below ground

- hot-dip galvanized
- with 2 eyelets

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een afsluitpaal is bedoeld voor het permanent of tijdelijk beveiligen en afbakenen van verkeers- en gebruiksruimtes. Hij dient om toegangswegen te regelen, gebieden te beschermen tegen onbevoegd verkeer en paden voor voetgangers duidelijk te structureren. Door zijn robuuste uitvoering en veelzijdige toepassingsmogelijkheden draagt de afzettingpaal in belangrijke mate bij aan de veiligheid en orde in de openbare en commerciële ruimte. Of het nu gaat om parkeerterreinen, trottoirs, bedrijfsterreinen of in stadscentra: de afzettingpaal is een betrouwbare oplossing voor een gecontroleerde en veilige verkeersgeleiding.

Technische gegevens

Gewicht: 7 kg
Afmetingen: 60 mm x 1300 mm x 60 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt volgens DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 7 kg
Dimensions: 60 mm x 1300 mm x 60 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.