



**Artikelnummer / Article number: 474FB**

EAN / EAN number: 4250384712402  
Frachtkategorie / Freight category: A

Absperr-Stilpfosten Serie 474B Ø 76 mm, herausnehmbar, selbststeinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40 ca. 400 Unterflur, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, ohne Öse

Ornamental bollard Series 474B Ø 76 mm, removable, self-engaging lockwith hot-dip galvanized ground socket part-no. 476.40approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, without eyelet



**Artikeltext**

Absperr-Stilpfosten Serie 474B Ø 76 mm

Absperr-Stilpfosten  
aus Stahlrohr Ø 76 mm  
ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau  
(RAL 7016) beschichtet  
mit Kugelkopf und Zierring

- herausnehmbar, selbststeinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40 ca. 400 Unterflur
- mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
- ohne Öse

**Item description**

Ornamental bollard Series 474B Ø 76 mm

Ornamental bollard  
of steel tube Ø 76 mm  
approx. 950 mm above ground, hot dip galvanized  
and coated anthracite-grey (RAL 7016)

- removable, self-engaging lockwith hot-dip galvanized ground socket part-no. 476.40approx. 400 mm below ground
- with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223
- without eyelet

**Verwendungszweck**

Der Verwendungszweck eines Absperr-Stilpfostens liegt in der eleganten und zugleich effektiven Abgrenzung sowie Lenkung von Personenbereichen im Innen- und Außenbereich. Er wird vor allem dort eingesetzt, wo neben Funktionalität auch ein ansprechendes Erscheinungsbild gefragt ist. In Kombination mit Kordeln oder Gurten ermöglicht der Absperr-Stilpfosten eine klare Wegeführung und Zugangskontrolle. Ob in Hotels, bei Veranstaltungen, in Eingangsbereichen oder öffentlichen Einrichtungen: Der Absperr-Stilpfosten ist eine stilvolle Lösung für Ordnung, Sicherheit und repräsentative Bereiche.



### Technische Daten

Gewicht: 12 kg  
Abmessungen: 76 mm x 1350 mm x 76 mm  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

### Technical specifications

Weight: 12 kg  
Dimensions: 76 mm x 1350 mm x 76 mm  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated

\* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.