Gegevensblad / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 448_62

EAN / EAN number: 4250384737399
Vrachtcategorie / Freight category: B

Stalen buisbeugel Ø 48 x 2,5 mm met dwarsbalk voor deuvelbevestiging, Totale breedte: 1000 mm, Totale hoogte: 1000 mm, Thermisch verzinkt

Hoop of steel tube Ø 48 x 2,5 mm with cross bar for plugging down, total width: 1000 mm, total height: 1000 mm, hot-dip galvanized





Omschrijving

Stalen buisbeugel Ø 48 x 2,5 mm met dwarsbalk voor deuvelbevestiging

Beugel van stalen buis Ø 48 mm
met dwarsbalk, voor pluggen

- Totale breedte: 1000 mm
- Totale hoogte: 1000 mm
- Thermisch verzinkt

Item description

Hoop of steel tube Ø 48 x 2,5 mm with cross bar for plugging down

Steel tube Ø 48 x 2,5 mm
with cross bar, for plugging down

- total width: 1000 mm
- total height: 1000 mm
- hot-dip galvanized

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een stalen buisbeugel wordt gebruikt voor robuuste bescherming, beveiliging en afbakening van ruimtes, evenals voor de bescherming van objecten tegen mechanische invloeden. Hij wordt gebruikt om machines, rekken, verkeerswegen of gebouwen betrouwbaar te beschermen tegen aanrijdingsschade en tegelijkertijd een duidelijke structuur te creëren in werk- en verkeersruimtes. Door zijn stabiele constructie is de stalen buisbeugel bijzonder geschikt voor gebruik in de industrie, magazijnen, parkeerterreinen of in de openbare ruimte. Of het nu gaat om een aanrijdbeveiliging, een beschermbeugel of een afbakeningselement: de stalen buisbeugel is een duurzame en veelzijdige oplossing voor veiligheid en orde.

Technische gegevens

Gewicht: 11 kg
Afmetingen: 1006 mm x 1052 mm x 150 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt volgens DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 11 kg
Dimensions: 1006 mm x 1052 mm x 150 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.