



Artikelnummer / Article number: 465_068PB

EAN / EAN number: 4250384744625
Vrachtcategorie / Freight category: B

Bescherming van bomen en pilaren, Thermisch verzinkt en gecoat in wit met rode reflecterende lichtstroken, Breedte: 800 mm, diepte: 800 mm, hoogte boven vloer: 800 mm, Voor deuvels

Anti-nudge hoop for trees and posts, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, width: 800 mm, depth: 800 mm, height above ground: 800 mm, to be fixed by plugs



Omschrijving

Bescherming van bomen en pilaren

Allround boom- en pijlerbescherming - voor plaatsing in beton bestaande uit 2 plug-in buisbeugels Ø60mm, met aangestane spie Ø48mm om in elkaar te steken

- Thermisch verzinkt en gecoat in wit met rode reflecterende lichtstroken
- Breedte: 800 mm, diepte: 800 mm, hoogte boven vloer: 800 mm
- Voor deuvels

Technische gegevens

Gewicht: 22,5 kg
Afmetingen: 800 mm x 800 mm x 400 mm
materiaal:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industriestandaard voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Item description

Anti-nudge hoop for trees and posts

Anti-nudge hoop for trees and posts

- hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes
- width: 800 mm, depth: 800 mm, height above ground: 800 mm
- to be fixed by plugs

Technical specifications

Weight: 22,5 kg
Dimensions: 800 mm x 800 mm x 400 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461