
Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 102125

EAN / EAN number: 4250384740887
Categoría de carga / Freight category: D

Paneles de encofrado, Longitud: 2500 mm, con protección de bordes

Shuttering panels, Length: 2500 mm, Width: 500 mm, with edge protection



Descripción

Paneles de encofrado

Paneles de encofrado con protección de cantos
Paneles de encofrado de 3 capas, encoladas entre sí, con capas exteriores longitudinales
capas exteriores y capa central transversal, la madera se orienta hacia las capas exteriores
La madera se orienta hacia las capas exteriores para evitar grietas,
el encolado se realiza con resina de melamina-formaldehído (MUF)
de acuerdo con la condición externa SWP/3 de la norma UNE CEN/TS 13353,
que, con un tratamiento adecuado, garantiza una alta usabilidad y una larga
y una larga vida útil.
Ancho 500 mm

- Longitud: 2500 mm
- con protección de bordes

Item description

Shuttering panels

Shuttering panels with edge protection
3-layer shuttering panels, glued in itself, with longitudinal running outer
layer and transverse middle layer. The wood is aligned with the outer layers
to avoid cracks. The gluing carried out with melamine.formaldehyde resin
(MUF) according to SWP/3. External condition of the standard UNE CEN/TS
13353, which ensures a high operational capability and long service life with
proper treatment.

- Length: 2500 mm, Width: 500 mm
- with edge protection

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

Las placas de encofrado se utilizan para crear superficies lisas y con la forma deseada en los trabajos con hormigón en la construcción. Como parte de los sistemas de encofrado, sirven para dar al hormigón fresco la forma deseada y mantenerlo firme durante el fraguado. Gracias a su diseño robusto y resistente, los paneles de encofrado permiten obtener resultados precisos en forjados, muros, cimientos y otros elementos de hormigón. Ya sea en edificación, obra civil o ingeniería de obras: los paneles de encofrado son una solución esencial y versátil para realizar trabajos de hormigón eficientes y de alta calidad.

Datos técnicos

Peso: 13,5 kg
Dimensiones: 500 mm x 2500 mm x 1 mm
Material:
Madera

Acabado:
Encolado con resina de melamina-formaldehído (MUF)

Technical specifications

Weight: 13,5 kg
Dimensions: 500 mm x 2500 mm x 1 mm
material:
wood

surface:
laminated with melamine.formaldehyde resin (MUF)

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.