Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 353019

EAN / EAN number: 4250384760809
Categoría de carga / Freight category: D

Mástil de celosía tubular Ø 48 x 3,2 mm, Longitud total: 6000 mm, galvanizado, Tubo: Ø 48 x 5,0 mm con placa adaptadora integrada

Tubular lattice mast Ø 48 x 3.2 mm, Total length: 6000 mm, galvanized,Tube: Ø 48 x 5.0 mmwith integrated adapter plate



Descripción

Mástil de celosía tubular Ø 48 x 3,2 mm

Mástil de tubo de celosía

Adecuado para semáforos y señalización de gran tamaño, estático con bastidor de montaje.

-Placa base: 450 x 450 mm con orificios para montaje en bastidores de instalación
-Tubos tensores: Ø 48 mm
-Tubos transversales / diagonales: Ø 26 mm
-Acabado: galvanizado

- Longitud total: 6000 mm, galvanizado, Tubo: Ø 48 x 5,0 mm con placa adaptadora integrada

Item description

Tubular lattice mast Ø 48 x 3.2 mm

Tubular lattice mast

Suitable for traffic lights and large signage, Statics with erection frame.

·base plate: 450 x 450 mm with holes for mounting on support frames
·stand tubes: Ø 48 mm
·transverse tubes / diagonal bars: Ø 26 mm
·galvanised

- Total length: 6000 mm, galvanized,Tube: Ø 48 x 5.0 mmwith integrated adapter plate

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de un mástil de tubos enrejados es soportar, de forma estable y al mismo tiempo con un uso eficiente de los materiales, instalaciones técnicas situadas en altura. Se utiliza, por ejemplo, para montar de forma segura sistemas de iluminación, cámaras, antenas o señalización, y para garantizar un gran alcance o visibilidad. Gracias a su estructura en forma de celosía, el mástil de tubos en celosía ofrece una gran estabilidad con un peso propio reducido y una menor superficie de exposición al viento. Ya sea en el tráfico rodado, en obras, en instalaciones industriales o en el sector de las telecomunicaciones: el mástil de tubos en celosía es una solución robusta y económica para la infraestructura, la seguridad y una funcionalidad óptima.

Datos técnicos

Peso: 183,7 kg
Dimensiones: 462 mm x 6020 mm x 450 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 183,7 kg
Dimensions: 462 mm x 6020 mm x 450 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dip galvanizing according to DIN ISO 1461

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.