Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 20250-10

EAN / EAN number: 4250384741808
Categoría de carga / Freight category: B

Puentes de trinchera de madera, Anchura: 1,00 m, longitud: 1,00 m

Wooden trench bridge, Width: 1.00 m, Length: 1.00 m



Descripción

Puentes de trinchera de madera

Puente de trinchera de madera

Para cruzar con seguridad zanjas y canales.

-de estructura de acero galvanizado
-con rampa de acceso para sillas de ruedas, cochecitos, etc.
Tarima de madera y rodapié de tablero de madera pura con revestimiento múltiple
-revestido en todo su contorno con superficie antideslizante
-la impregnación resistente a la intemperie garantiza una larga durabilidad
-Las barandillas laterales están equipadas con bandas reflectantes rojas, blancas y rojas.
Ambas barandillas pueden desmontarse para ahorrar espacio de transporte y almacenamiento
-Este puente de zanja cumple la normativa laboral y ZTV-SA
-Capacidad de carga: 150 kg / m2

- Anchura: 1,00 m, longitud: 1,00 m

Item description

Wooden trench bridge

Wooden trench bridge

For safe crossing of ditches and canals.

· galvanized steel frame
· with access ramp for wheelchairs, prams, etc.
· wood cover and skirting of all-wood panel with several coatings
· slip-resistant cover all round
· weather-resistant impregnation ensures long life
· the side rails are equipped with red-white-red reflecting stripes
· both railings can be removed for space-saving transport and storage
· with a ZTV-SA ordinance
· load: 150 kg / m2

- Width: 1.00 m, Length: 1.00 m

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de un puente de madera para zanjas es permitir el paso seguro de peatones y cargas ligeras por encima de zanjas, excavaciones o terrenos accidentados. Sirve para mantener accesibles las vías de trabajo y de tránsito en obras o en el espacio público y, al mismo tiempo, aumentar la seguridad. Gracias a su diseño estable y antideslizante, el puente para zanjas de madera ofrece una solución de paso fiable y resistente. Ya sea en obras de ingeniería civil, construcción de carreteras o en obras temporales: el puente para zanjas de madera es una solución práctica y versátil para cruces seguros y flexibles.

Datos técnicos

Peso: 40 kg
Dimensiones: 1050 mm x 1100 mm x 150 mm
Material:
S235 JR y madera

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 40 kg
Dimensions: 1050 mm x 1100 mm x 150 mm
material:
S235 JR & wood

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.