Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 3B154

EAN / EAN number: 4250384748906
Categoría de carga / Freight category: B

Puntal móvil de soporte de la valla, Altura: aprox. 1,60 m, para valla de obra de 2,00 m, galvanizado sin abrazadera sin clavija

Mobile fence support strut, Height: approx. 1.60 m, for 2.00 m Mobile fence, galvanized, without clamp, without ground peg



Descripción

Puntal móvil de soporte de la valla

Puntal de soporte para vallas móviles
Para el soporte estable de elementos móviles de la valla, con placa base soldada y orificios para clavar estacas clavos, abrazadera de unión (ref.: 3VB10) para la fijación a la valla de obra y clavo de tierra (ref.: 30W80) para la fijación del puntal de apoyo incl.
Clavo de tierra (ref.: 30W80) para la fijación del puntal de soporte incl.

- Altura: aprox. 1,60 m, para valla de obra de 2,00 m
- galvanizado sin abrazadera sin clavija

Item description

Mobile fence support strut

Mobile fence support strut
stabilizes mobile fence elements, with welded base plate and holes for driving in ground pegs,
connection clamp (Part- No.: 3VB10) for fastening to site fence and ground
peg (Part- No.: 30W80) for fixing the support inclusive

- Height: approx. 1.60 m, for 2.00 m Mobile fence
- galvanized, without clamp, without ground peg

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de un puntal para vallas móviles es proporcionar una estabilización y sujeción adicionales a los sistemas de vallas móviles. Se utiliza para proteger las vallas móviles contra el vuelco, el desplazamiento o las influencias externas, como el viento, y aumentar así considerablemente su estabilidad. Especialmente en obras, en eventos o para la delimitación temporal, el puntal de soporte garantiza una mayor seguridad y fiabilidad. En combinación con los paneles de valla móvil y las placas de base, constituye un complemento importante para una delimitación estable y conforme a la normativa.

Datos técnicos

Peso: 4,75 kg
Dimensiones: 205 mm x 2150 mm x 40 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 4,75 kg
Dimensions: 205 mm x 2150 mm x 40 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.