Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 477_90B

EAN / EAN number: 4250384713102
Vrachtcategorie / Freight category: A

Beugel ter bescherming tegen botsingen met versterkte randen voor deuvels, Hoogte: 400 mm

Crash guard angle with reinforced edges, height: 400 mm



Omschrijving

Beugel ter bescherming tegen botsingen met versterkte randen voor deuvels

Beugel voor aanrijdbeveiliging

Voor individueel gebruik (opbergmogelijkheden, plankdragers, enz.)

-In overeenstemming met BGR234
-met versterkte randen
-gemaakt van 6 mm plaatstaal
-met gele poedercoating en zwarte strepen
-voor deuvels,
-hoogte lengte 160 mm

- Hoogte: 400 mm

Item description

Crash guard angle with reinforced edges

Crash guard angle
with reinforced edges
of steel plate 6 mm thick, powder-coated
yellow with attached black stripes,
for plugging down,
leg length 160 mm

- height: 400 mm

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een aanrijdingsbeschermingshoek is bedoeld voor de gerichte bescherming van hoeken, randen en kwetsbare plekken tegen schade door aanrijdingen met voertuigen of transportmiddelen. Hij wordt bijvoorbeeld gebruikt om rekken, machines, muren of pilaren in industriële en opslagruimtes tegen beschadigingen te beschermen. Dankzij de robuuste constructie absorbeert de stoothoek de opgetreden krachten en verlengt zo de levensduur van infrastructuur en apparatuur. Of het nu gaat om magazijnen, productielocaties of parkeerterreinen: de stoothoek is een effectieve oplossing voor veiligheid, waardebehoud en overzichtelijke structuren.

Technische gegevens

Gewicht: 6 kg
Afmetingen: 160 mm x 400 mm x 160 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 6 kg
Dimensions: 160 mm x 400 mm x 160 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.