Gegevensblad / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 476ZB

EAN / EAN number: 4250384712822
Vrachtcategorie / Freight category: A

Afzetpaal Stalen buis Ø 76 x 2,6 mm verwijderbaar met profielcilinderslot, Thermisch verzinkt en wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken, Zonder oogje

Barrier posts Steel tube Ø 76 x 2,6 mm removable, with Euro profile cylinder lock, hot-dip galvanized and white coatedwith three red reflecting stripes, without eyelet





Omschrijving

Afzetpaal Stalen buis Ø 76 x 2,6 mm verwijderbaar met profielcilinderslot

Afzetpaal
Stalen buis Ø 76 x 2,6 mm
met aangelaste stalen kap
900 mm boven de grond
verwijderbaar, met profielcilinderslot
drie sleutels, zelfsluitend slot,
met grondcontactdoos type 476.40, ca. 400 mm onder maaiveld

- Thermisch verzinkt en wit gecoat met drie rode reflecterende lichtstroken
- Zonder oogje

Item description

Barrier posts Steel tube Ø 76 x 2,6 mm removable, with Euro profile cylinder lock

Barrier post
steel tube Ø 76 x 2.6 mm
with welded steel cap
900 mm above ground
removable, with Euro profile cylinder lock
three keys, self-engaging lock,
with ground socket part-no. 476.60, approx. 400 mm below ground

- hot-dip galvanized and white coatedwith three red reflecting stripes
- without eyelet

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een afsluitpaal wordt gebruikt voor de permanente of tijdelijke beveiliging en afbakening van verkeers- en gebruiksruimtes. Hij dient om toegangswegen te regelen, gebieden te beschermen tegen onbevoegd gebruik en paden voor voetgangers duidelijk te structureren. Door zijn robuuste uitvoering en veelzijdige toepassingsmogelijkheden draagt de afsluitpaal in belangrijke mate bij aan de veiligheid en orde in de openbare en commerciële ruimte. Of het nu gaat om parkeerterreinen, trottoirs, bedrijfsterreinen of in stadscentra: de afsluitpaal is een betrouwbare oplossing voor een gecontroleerde en veilige verkeersgeleiding.

Technische gegevens

Gewicht: 12 kg
Afmetingen: 76 mm x 1300 mm x 76 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 12 kg
Dimensions: 76 mm x 1300 mm x 76 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.