




Numéro d'article / Article number: **3B2035H**

Numéro EAN / EAN number: 4250384734541
Catégorie de fret / Freight category: C

Clôture mobile "Standard", hauteur: 2000 mm, Elément à crochets et oeillets largeur: 3,50 m

Mobile fence "Standard", height: 2000 mm, Element with hooks and eyes width: 3,50 m



Description de l'article

Clôture mobile "Standard"

Clôture mobile "Standard", galvanisée à l'enzimir, avec cadre tubulaire périphérique, tubes verticaux Ø 42,4mm, tubes horizontaux Ø 26,9 mm, maillage : vertical : 100 mm / horizontal : 300 mm, épaisseur des fils verticaux : 3,4 mm / horizontaux : 3,8 mm, fils verticaux : 33 pièces / horizontaux : 5 pièces., les fils qui dépassent servent de protection contre le franchissement., Personnalisez votre clôture mobile avec un panneau de chantier individuel !, Dimensions : 100 x 600 x 0,5 mm (tôle d'aluminium de couleur)

- hauteur: 2000 mm
- Elément à crochets et oeillets largeur: 3,50 m

Item description

Mobile fence "Standard"

Mobile fence "Standard"

- enzimir galvanised
- with all-round tubular frame,
- standing tubes Ø 42.4 mm
- horizontal tubes Ø 26.9 mm
- mesh width: vertical: 100 mm / horizontal: 300 mm
- wire thickness vertical: 3.4 mm / horizontal: 3.8 mm
- wires vertical: 33 pcs. / horizontal: 5 pcs.
- protruding wires serve as climbing protection

Individualize your mobile fence with a custom construction fence sign!

Dimensions: 100 x 600 x 0.5 mm (color aluminum sheet)

- height: 2000 mm
- Element with hooks and eyes width: 3,50 m

Données techniques

Poids: 16 kg

Dimensions: 2000 mm x 3500 mm x 42 mm

matériau:

S235 JR

surface:

galvanisé à chaud suivant DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 16 kg

Dimensions: 2000 mm x 3500 mm x 42 mm

material:

S235 JR

surface:

hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Toutes les données sont des valeurs indicatives (en partie avec les arrondis habituels dans la branche pour une meilleure compréhension) et servent uniquement à la compréhension du produit, mais pas comme base pour la construction d'accessoires, de supports de stockage, d'adaptations, de produits combinés ou autres. Toutes les indications sont fournies sans garantie, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et les conséquences qui en résultent.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.