
Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 111932V

EAN / EAN number: 4250384715922
Vrachtcategorie / Freight category: A

Leuning klem met slinger, gegalvaniseerd

Guard rail clamp with crank, galvanized



Omschrijving

Leuning klem met slinger

Leuningklem met zwengel
Voor valbeveiliging bij werken op hoogte. De klem wordt op het plafond gedrukt met behulp van een draadstang en moer en kan worden gebruikt voor plafonds tot 40 cm dik.
dikte. Het mechanisme bevindt zich in de leuningklem en is daarom goed beschermd en duurzaam. Door handig
De leuningklem kan moeiteloos worden vastgezet door te zwengelen op een geschikte hoogte.
In de voorziene haak kan een plank worden gehangen voor valbeveiliging.
voorziene haak. Er zit een gat in de haak om de plank vast te zetten, dat gebruikt kan worden om de plank vast te spijkeren.
geschikt om de plank vast te spijkeren

- gegalvaniseerd

Item description

Guard rail clamp with crank

Guard rail clamp with crank
as fall arrester when working at a height. The clamp is pressed against the ceiling
by wedge produces the required pressure and is fixed to the clamp by a threaded
rod and a nut. Suitable for ceilings up to 40 cm thickness. The mechanical parts
are installed inside the guard rail clamp for protection and long life. The guard rail
clamp can be fixed easily by crank at a comfortable level. For arresting fall, a plank
can be installed in the hook provided. The plank can be fixed in a hole in the hooks,
in which a nail can be driven to fix the plank.
·painted blue in RAL 5004

- galvanized

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een relingklem is bedoeld voor de veilige en stabiele bevestiging van veiligheidsleuningen aan bouwonderdelen zoals plafonds, muren of randen. De klem wordt gebruikt om leuningelementen snel en zonder omslachtige montage stevig vast te zetten en zo valbeveiligingen betrouwbaar te installeren. Dankzij de eenvoudige bediening kan de leuningklem flexibel worden ingezet op bouwplaatsen en bij tijdelijke veiligheidsmaatregelen. Of het nu gaat om hoogbouw, renovaties of in de industriële sector: de leuningklem is een praktische oplossing voor snelle, veilige en normconforme valbeveiligingen.

Technische gegevens

Gewicht: 7 kg
Afmetingen: 195 mm x 1120 mm x 30 mm
Materiaal:
S235 JR
Oppervlakte:
Thermisch verzinkt volgens DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 7 kg
Dimensions: 195 mm x 1120 mm x 30 mm
material:
S235 JR
surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.