



Número de artículo / Article number: 50003-1.5/3

Eslingas redondas con doble funda Capacidad de carga 3000 kg, Anchura de la cinta: 44,00 mm, Longitud de circulación: 3,00 m; longitud efectiva: 1,5 m

Descripción

Eslingas redondas con doble funda Capacidad de carga 3000 kg

Eslingas redondas

Para la elevación segura de mercancías.

- con doble funda capacidad de carga 3000 kg
- de tejido resistente -según DIN 60005
- Factor de seguridad: 7:1
- Material: 100 % poliéster
- manejable, ligero e insensible al calor, frío o humedad
- Gama de aplicación -40°C a +100°C

- Anchura de la cinta: 44,00 mm
- Longitud de circulación: 3,00 m; longitud efectiva: 1,5 m

EAN / EAN number: 4250384728427

Categoría de carga / Freight category: A

Endless sling with double sheath carrying power 3000 kg, Strap width: 44.00mm, Full length: 3.00m; Useful length: 1.5m

Item description

Endless sling with double sheath carrying power 3000 kg

Endless sling with double sheath carrying power 3000 kg made of heavy-duty fabric – acc. to DIN 60005 safety factor: 7:1, material 100 % polyester, easy to handle, light-weight and insensitive to heat, cold and moisture; temperature range: -40°C to +100°C. For safe lifting of loads

- Strap width: 44.00mm
- Full length: 3.00m; Useful length: 1.5m

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.